Pompe à graisse à levier

DIN 1284.
Corps en tôle d'acier.
Pression : 400 bars, possibilité de purger l'air.
Accepte les cartouches standards.
Longueur : 370 mm hors flexible.
Livrée avec flexible (longueur 300 mm.)

FACOM Pro for life

Capacité (cm3)	Modèle	Référence	€ HT
500	378A	A735635	86,75

Jeu d'embouts de graissage

Comprend un assortiment de becs rigides, becs flexibles et agrafes pour tous les types de graisseurs courants.

FACOM Pro for life

Nombre d'éléments	Modèle	Référence	€ HT
9	380	A735667	133,70

Petite pompe à graisse

DIN 1282.
Corps en acier nickelé.
Livrée avec un embout type lub et un embout type hydraulique.
Pression : 200 bars.
Longueur : 345 mm et diamètre : 43 mm.

FACOM Pro for life

Capacité (cm3)	Modèle	Référence	€ HT
150	377A	A735637	64,31

Seringue à huile manuelle

Corps en acier zingué.
Longueur : 420 mm.
Livré avec bec rigide coudé.

FACOM Pro for life

Capacité (cm3)	Modèle	Référence	€ HT
500	376A	A735664	88,86

Agrafe femelle hydraulique 4 mors

- Agrafe 4 mors cémentés avec méplat de serrage Ø 15 mm, pour graisseur hydraulique, en acier zingué.
- En blister d'une agrafe.
- Modèle : Hydraulique
- Filetage (mm) : 10x100

GISS

Référence	NET € HT
A860315	2,75

Agrafe à pousser

- Agrafe pour graisseur à tête plate, en acier zingué.
- En blister d'une agrafe.
- Modèle : A pousser
- Filetage (mm) : 10x100

GISS

Référence	NET € HT
A860316	4,00

Agrafe à tirer

- Agrafe pour graisseur à tête plate, en acier zingué.
- En blister d'une agrafe.
- Modèle : à tirer
- Filetage (mm) : 10x100

GISS

Référence	NET € HT
A860317	4,00

Flexible caoutchouc pour pompe à graisse

- Filetage mâle : M10 x 100.
- Pression de travail : 400 bar.
- Pression d'éclatement : 900 bar.
- Longueur : 30 cm.

PRESSOL

Référence	€ HT
A860318	16,59

Graisseur hydraulique droit

- Norme : DIN 71412.
- Matière : acier zingué.
- Corps 6 pans, tête cémentée.
- Conditionnement : blister de 10 graisseurs.

GISS

Filetage (mm)	Pas (mm)	Référence	NET € HT
M6	1	A860319	3,45
M8	1	A860320	3,50
M8	1,25	A860321	3,70
M10	1,25	A860322	4,30

Prix € HT conseillés, modifiables sans préavis

fi13_all_7150551_QNv2.indd 576 20/07/13 22:49

Graisseur hydraulique coudé à 45°

- Norme : DIN 71412.
- En acier zingué.
- Corps 6 pans, tête cémentée.
- En blister de 5 graisseurs.

GISS

Filetage (mm)	Pas (mm)	Référence	NET € HT
M6	1	A860323	2,70
M8	1,25	A860324	2,70

Graisseur hydraulique coudé à 90°

- Norme DIN 71412. En acier zingué.
- Corps 6 pans, tête cémentée.
- En blister de 5 graisseurs.

GISS

Filetage (mm)	Pas (mm)	Référence	NET € HT
M6	1	A860325	2,70
M	1,25	A860326	2,70

Coffret de 70 graisseurs hydrauliques

Graisseurs en acier zingué. Coffret composé de :

- 40 graisseurs hydrauliques droits :
  - 10 graisseurs 6x100
  - 10 graisseurs 8x100
  - 10 graisseurs 10x100
  - 10 graisseurs 1/8" G
- 15 graisseurs hydrauliques coudés à 45° :
  - 5 graisseurs 6x100
  - 5 graisseurs 8x100
  - 5 graisseurs 10x100
- 15 graisseurs hydrauliques coudés à 90° :
  - 5 graisseurs 6x100
  - 5 graisseurs 8x100
  - 5 graisseurs 10x100

GISS

Référence	NET € HT
A860327	35,90

Coffret de 140 graisseurs hydrauliques

Graisseurs en acier zingué. Coffret composé de :

- 80 graisseurs hydrauliques droits :
  - 25 graisseurs 6x100
  - 25 graisseurs 8x100
  - 15 graisseurs 10x100
  - 15 graisseurs 1/8" G
- 30 graisseurs hydrauliques coudés à 45° :
  - 10 graisseurs 6x100
  - 10 graisseurs 8x100
  - 5 graisseurs 10x100
  - 5 graisseurs 1/8" G
- 30 graisseurs hydrauliques coudés à 90° :
  - 10 graisseurs 6x100
  - 10 graisseurs 8x100
  - 5 graisseurs 10x100
  - 5 graisseurs 1/8" G.

GISS

Référence	NET € HT
A860328	60,20

Graisse grade NLGI 2

- Graisse au lithium de couleur ambre.
- Résistance aux pressions élevées et à l'usure.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Insoluble à l'eau.
- Température d'utilisation : -20°C à 140°C.
- Excellente tenue aux pressions, convient parfaitement pour les articulations, cadrans, moyeux, pompes et roulements.

GISS

Contenance (ml)	Conditionnement	Référence	NET € HT
0,4	Cartouche	A860329	3,30
0,9	Boîte	A860330	8,55
5	Pot	A860331	39,50

Huile de coupe soluble

- Fluide de sciage soluble Haute Performance formulé par LENOX®
- Extrême pression, anti-corrosion, anti-rouille, anti-mousse, anti-fongicide, anti-bactérien.
- Amélioration des performances et réduction de l'usure des pièces de la machine.
- Optimisation de la durée de vie de la lame.
- Ne contient ni chlore, ni soufre, ni silicone, ni lubrifiants issus du pétrole, ni sulfonates.
- S'utilise sur tous les métaux, sauf le magnésium.
- Séchage sans traces, ni résidus.
- Surfaces prêtes directement pour être peintes ou soudées.

Contenance (ml)	Référence	€ HT
3800	A860332	96,80

fi13_all_7150551_QNv2.indd 577 20/07/13 22:49

Jerrycan huile de coupe minérale

- Huile spécialement étudiée pour le filetage à la main et à la machine.
- Grâce à son pouvoir lubrifiant très élevé, l'huile de coupe Virax permet des filetages de meilleure qualité et assure une durée de vie plus longue aux peignes, aux outils et aux machines.
- Nouvelle composition encore plus performante.
- Émulsifiable à l'eau.
- Inodore.
- ATTENTION : En cas d'utilisation pour des circuits d'eau potable, il est impératif de rincer avec du détergent.

virax

Contenance (ml)	Conditionnement	Réf. Four.	Référence	€ HT
5000	Bidon	110105	A860333	70,96

Aérosol graisse blanche PTFE Contact alimentaire NSF H1

- Graisse blanche PTFE contact alimentaire (fortuit).
- Inodore et insensible aux détergents.
- Résiste à l'eau et à la vapeur.
- Lubrifiant idéal pour les mécaniques exposées aux intempéries, pour les machines dans l'industrie alimentaire.
- Réduit la friction entre les pièces métalliques et plastique tout en protégeant de la corrosion.
- Recommandé pour une lubrification propre des paliers et roulements, même chargés de charnières, ressorts, outils, glissières et chaîne.
- Permet la lubrification dans des conditions de services des plus sévères : milieu corrosif et températures élevées.

GISS

Contenance (ml)	Référence	NET € HT
650	A860334	7,80

Aérosol graisse câble

- Convient pour les roulements, les paliers lisses, les articulations de châssis, les cames, les galets, les chaînes, les ressorts à lames, les câbles...
- Réduit le coefficient de frottement permettant ainsi une économie d'énergie, un espacement des graissages et des opérations de maintenance.
- Protection extrême pression et anti-usure.
- Température d'utilisation : -20° C à +140° C.
- Idéal pour les mécanisme à faible vitesse, fortement chargés et pour les graissages intermittents.

GISS

Contenance (ml)	Référence	NET € HT
650	A860336	5,65

Dégraissant sans solvant

- Dégraissant sans solvant pour pièces métalliques et système de freinage.
- Nettoyant très efficace, élimine rapidement les salissures tenaces (graisse, fluides synthétiques, goudrons etc.).
- Séchage rapide, point éclair < 0°C.

GISS

Contenance (ml)	Référence	NET € HT
650	A860337	7,30

Graisse alu haute température

- Lubrifiant haute température, anti grippant, anti friction et anti corrosion.
- Température maximum d'utilisation : 800°C.
- Prévient tout phénomène de grippage et d'arrachements de pièces exposées à haute température.
- Facilite le montage et le démontage des ensembles avec pas de vis, tout en assurant l'étanchéité.
- Minimise les risques de grippage à températures élevées.
- Résiste aux fortes pressions, à la vapeur d'eau.
- Effet anti corrosion, laisse une couche protectrice sur les pièces tels que boulons, écrous, goujons exposés à l'atmosphère saline.
- Efficace pour la lubrification, le montage et démontage des éléments suivants : goujons, filetages, axes de freins, lames et brides de ressort, vannes, joints de clapet, raccords filetés…
- Procéder par brèves pressions sans pulvérisation prolongée.

GISS

Contenance (ml)	Référence	NET € HT
650	A860335	7,90

fi13_all_7150551_QNv2.indd 578 20/07/13 22:49

Aérosol dégrippant lubrifiant NSF H1

- Produit spécialement conçu pour l'industrie alimentaire (contact fortuit).
- Utilisable aussi dans d'autres domaines : collectivités, automobile et autres industries.
- Assure une protection efficace contre la corrosion des pièces métalliques. Lubrifie les pièces mécaniques. Laisse un film légèrement gras qui assure une protection contre l'oxydation.
- Forme un film protecteur et isolant.
- Permet le dépannage et l'entretien de tout type d'appareils. Dégrippe, nettoie, protège et élimine l'humidité.
- Évite l'accumulation de poussières, saletés sur les pièces mécaniques.
- Procéder par brèves pressions sans pulvérisation prolongée.
- Agiter l'aérosol avant l'utilisation.
- Permet de résoudre de nombreux problèmes de lubrification et de dégrippage de machines ou matériels mécaniques.

GISS

Contenance (ml)	Référence	NET € HT
650	A860338	7,80

Graisse Lithium

- Protection tous temps des pièces en mouvement.
- Élimine les crissements.
- Anti rouille et anti corrosion.
- La graisse lithium est une graisse polyvalente.Compatible avec tous métaux.
- Résiste à la corrosion sur les surfaces métalliques non peintes.
- Livré avec tube capillaire.

Contenance (ml)	Conditionnement	Référence	€ HT
520	Aérosil	A860339	18,91

Lubrifiant dégrippant GISS

- Anti-corrosion, anti-humidité.
- Lubrifiant dégrippant multifonctions notamment pour cylindres et serrures à pénétration rapide
- Laisse un film légèrement gras qui assure une protection contre l'oxydation
- Huile minérale, sans silicone
- Produit idéal de protection en atmosphère marine (brouillards salins)
- La tension de surface très basse du produit actif permet de pénétrer très profondément dans la serrure.

GISS

Contenance (ml)	Référence	NET € HT
50	A860340	2,75

Dégrippant-Lubrifiant multi-usages

- Dégrippe les mécanismes bloqués
- Lubrifie et assure une protection contre l'oxydation des pièces métalliques
- Chasse et combat l'humidité

GISS

Contenance (ml)	Référence	NET € HT
650	A860341	7,15

Dégrippant aérosol

- Très puissant.
- Dégrippant haut de gamme qui pénètre dans les pores du métal et chasse la rouille, le goudron, la saleté, le carbone.
- Extrêmement efficace sur les pièces les plus grippées.
- Force diélectrique : 35 kv/mm
- A utiliser là où les autres dégrippants ne réussissent pas.

Contenance (ml)	Référence	€ HT
520	A860342	14,72

Nettoyant dégraissant C30

- Dégraissant émulsionnant des graisses organiques et minérales puissant destiné au nettoyage manuel ou mécanique.
- S'utilise dans les domaines d'activité les plus variés.
- Applicable sur toutes surfaces lavables : sols (carrelages, revêtements plastiques non protégés), murs (peintures lavables), surfaces émaillées (carreaux de faience…), cuisines industrielles, industries de l'alimentation, engins de travaux publics, matériels de chantier, ateliers de mécaniques
- Aspect liquide, odeur légère, pH 13,5
- Solubilité totale dans l'eau
- Mode d'emploi : s'utilise manuellement, par brossage, trempage, lavage à plat et aussi de manière mécanique (auto laveuse, nettoyeur haute pression - toujours dilué dans l'eau tiède de préférence)

- De 1 à 5% pour un entretien courant des sols durs et modernes
- A 2% maximum en auto laveuse
- De 3 à 10% pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables
- De 5 à 10%, en nettoyeur haute pression, pour le nettoyage des sols en ciment, des pièces mécaniques, du matériel de chantier et des ateliers mécaniques

- Ne pas utiliser sur l'aluminium, le zinc, l'étain , le plomb, le cuivre et le verre
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions indiquées dans le paragraphe « hygiène et sécurité ».
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5 et 30° C

GISS

Contenance (ml)	Référence	NET € HT
5000	A860343	26,80

fi13_all_7150551_QNv2.indd 579 20/07/13 22:49

GRAISSAGE - GRAISSEURS HYDRAULIQUES - POMPES À GRAISSE

Huile lubrifiante multi-usages GLD 40

- Huile lubrifiante pour tous usages
- Lubrifie les systèmes de transmission, roulements, moteurs ou les systèmes coulissants
- Buse télescopique intégrée de 17 cm permet d'accéder à des zones difficiles
- Couleur : jaune clair
- Densité : 0,88
- COV : 0%
- Point d'ébullition > 316°C

GISS

Contenance (ml)	Référence	NET € HT
118	A860344	2,60

Aérosol spécial contact

- Nettoie, désoxyde, lubrifie les contacts électriques et électroniques.
- Élimine les faux contacts et les risques électriques (étincelles, arcs, fuites).
- Ne dérègle pas les circuits.
- Sans danger sur les caoutchouc, plastique et matériaux fragiles.

Contenance (ml)	Référence	€ HT
650	A860347	21,63

Lubrifiant démoulant Silicone

- Lubrifiant incolore
- Permet une lubrification rapide des éléments élastomères
- Agent de démoulage des matières plastiques.
- Facilite le glissement des cylindres d'entraînements
- Améliore le rendement des lames de massicot.

GISS

Contenance (ml)	Référence	NET € HT
650	A860345	3,25

Aérosol adhérent pour courroies

- Permet de redonner toute la puissance aux mécanismes entraînés par des courroies en empêchant le glissement.
- Améliore le rendement de la transmission.
- Prolonge la durée de vie des courroies.
- Convient à tous les profils de courroies (trapézoïdales, rondes...).
- N'encrasse pas la courroie.

GISS

Contenance (ml)	Référence	NET € HT
650	A860348	8,40

Détecteur de fuite

- Permet de détecter immédiatement les fuites d'air et de gaz
- Assure le contrôle d'étanchéité rapide et simple, des circuits et des raccords

GISS

Contenance (ml)	Référence	NET € HT
650	A860346	6,65

Givrant

- Détection rapide des pannes électriques.
- Permet la localisation immédiate des pannes par refroidissement sélectif des composants jusqu'à -45°C (-50°C en pointe).
- Ininflammable, utilisable sous tension pour le réglage des appareils de mesure, le refroidissement de pièces,...
- Ne laisse aucune trace après évaporation.
- N'attaque pas les supports.

Contenance (ml)	Référence	€ HT
400	A860349	44,30

DÉCAPANT

Décapant méthylene aérosol 500 ml

- Coloris : blanc.
- Aspect mousseux à l'application.
- Pour utilisation extérieure.
- Pour peinture sans chlorure et méthylène.

RUST-OLEUM®

Contenance (ml)	Référence	€ HT
500	A860350	30,01

DILUANT PEINTURE

Diluant peinture 1litre

- Il s'applique à la brosse ou au rouleau.
- Les diluants s'utilisent idéalement pour nettoyer/dégraisser la surface à traiter.
- Prêt à l'emploi.

RUST-OLEUM®

Conditionnement	Référence	€ HT
Bidon de 1 L	A860351	25,11

fi13_all_7150551_QNv2.indd 580 20/07/13 22:49

Peinture primaire antirouille

Augmente l'adhérence des peintures de finition en les renforçant. Séchage rapide, recouvrable après 2 heures. Application sur surfaces métalliques neuves ou rouillées. Peinture exempte de plomb et de chromate.Application brosse, rouleau ou pistolet.

RUST-OLEUM®

Couleur	Conditionnement	Rendement	Référence	€ HT
Gris	Aérosol 500 ml	4 m²	A255800	28,54
Brun/Rouge	Aérosol 500 ml	4 m²	A255700	28,54
Gris	Pot de 750ml	10 m²	A258400	42,21

Peinture anti corrosion

- Peinture à forte pigmentation
- Idéale pour les surfaces métalliques et les endroits difficiles à atteindre
- Séchage rapide : 15 minutes au toucher
- Ne pèle pas, ne s'écaille pas
- Résiste aux environnements difficiles (eau, sel, humidité, température jusqu'à 149°C)
- Aérosol 520 ml.

- **Contenance (ml) :** 520
- **Conditionnement :** Aérosol

Couleur	Référence	€ HT
blanc brillant	A854817	17,42
Jaune	A854818	18,42
Noir brillant	A854819	17,42
Noir mat	A854820	17,42
Rouge	A854821	17,42
Blanc mat	A860359	17,42

Peinture aérosol Hard Hat®

Idéal pour l'industrie

- Peinture épaisse "sans éclaboussures" en une seule vaporisation
- Séchage en 10 à 15min
- Maintien prolongé de la brillance et de la couleur
- Peinture légèrement élastique prevenant l'apparition de fissures, de cloques et d'écaillage

- **Conditionnement :** Aérosol 500 ml
- **Rendement :** 4 m²

- Applications sur le métal, le bois et le béton
- Rendement : 4 m²
- Aérosol 500 ml..

Code RAL	Couleur	Commentaire	Référence	€ HT
7001	Gris acier	-	A634690	28,54
9005	Noir brillant	-	A256600	28,54
9001	Blanc crème	-	A722077	28,54
1007	Jaune sécurité	-	A256300	28,54
7005	Gris ardoise	-	A259210	28,54
8002	Brun de sécurité	-	A722072	28,54
1015	Ivoire	-	A259205	28,54
-	Incolore	Vernis de finition pour protéger les fluorescents en extérieur ainsi que les couleurs métalliques.	A257300	31,29
1028	Jaune melon	-	A722066	28,54
-	Orange fluorescent	Repérage sécurité	A257000	31,83
-	Bleu national	-	A722058	28,54
1018	Jaune	-	A634700	28,54
-	Blanc mat	Indispensable en sous-couche pour finitions fluorescentes	A256700	28,54
3000	Rouge vif	-	A256400	28,54
5010	Bleu foncé (Gencian)	-	A634679	28,54
9005	Noir satiné	-	A722073	28,54
-	Aluminium	-	A255900	29,25
2000	Orange signalisation	-	A259208	28,54
-	Aluminium argenté	-	A257400	29,25
1021	Jaune colza	-	A722067	28,54
6011	Vert machine (Reseda)	-	A257100	28,54
6032	Vert de sécurité	-	A722062	28,54
9006	Aluminium blanc	Identification des tuyauteries de vapeur	A722056	28,54
9010	Blanc	-	A256800	28,54
6001	Vert moyen (Emeraude)	-	A634684	28,54
-	Noir mat	-	A256500	28,54
9010	Blanc satiné	-	A722076	28,54
6005	Vert foncé (mousse)	-	A256200	28,54
7035	Gris clair (perle)	-	A259209	28,54
5012	Bleu clair	-	A257500	28,54
1004	Jaune or	Identification des tuyauteries de gaz	A722068	28,54
-	Noir mat "BQ" (haute température)	Spécial haute température 535 °C directement sur le métal	A257200	30,40
6010	Vert herbe	Identification eau	A722063	28,54
-	Jaune fluorescent	Repérage sécurité	A256900	31,83
5005	Signal bleu	Bleu de sécurité	A722057	28,54

PEINTURE DE GALVANISATION

Galvanisation à froid GISS

- Protection des pièces métalliques contre la corrosion
- Produit actif à base d'aluminium et de zinc à haut degré de pureté
- Bien agiter avant emploi.
- **Contenance (ml) :** 650

GISS

Rendement	Référence	NET € HT
Brillant	A860352	5,90
Mat	A860353	5,90

Peinture de galvanisation à froid

- Permet de protéger l'acier nu non rouillé.
- Recouvrable dans l'heure (aérosol), après 4 h pour les revêtements au zinc en pot.
- Résiste jusqu'à 500 h lors de l'essai au brouillard salin.
- **Contenance (ml) :** 500

RUST-OLEUM®

Rendement	Référence	€ HT
Galva Plus argenté	A860354	17,64
Galva Zinc	A860355	19,77
Galva Express	A860356	17,64
Galva Zinc-Alu	A860357	19,77
Galva Primaires	A860358	37,12

POTS PEINTURES 0,75L ET 2,5L

Peinture COMBICOLOR pour métal

- Peinture antirouille.
- Système de protection du métal en une couche.
- Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente.
- En bidon.

Contenance (ml)	Code RAL	Couleur	Rendement	Référence	€ HT
750	9010	Blanc	7,5m²	A860360	42,21
750	5010	Bleu gentiane	7,5m²	A860361	42,21
750	6001	Vert émeraude	7,5m²	A860362	42,21
750	6011	Vert machine (Reseda)	7,5m²	A860363	41,43
750	6005	Vert foncé (mousse)	7,5m²	A860364	42,21
750	7005	Gris Deutz	7,5m²	A860365	41,43
750	9006	Blanc aluminium	7,5m²	A860366	42,21
750	1015	Ivoire clair	7,5m²	A860367	41,43
750	3000	Rouge vif	7,5m²	A860368	42,21
750	9005	Noir brillant	7,5m²	A860369	42,21
750	1007	Jaune sécurité	7,5m²	A860370	42,21
750	2000	Orange Still	7,5m²	A860371	41,43
750	1018	Jaune	7,5m²	A860372	42,21
750		Noir mat	7,5m²	A860373	41,43
2500	7001	Gris acier	26m²	A860374	121,01
2500	9010	Blanc	26m²	A860375	121,01
2500	9006	Blanc aluminium	26m²	A860376	120,47
2500	5012	Bleu clair	26m²	A860377	121,01
2500	5010	Bleu gentiane	26m²	A860378	121,01
2500	1018	Jaune	26m²	A860379	121,01
2500	1007	Jaune sécurité	26m²	A860380	121,01
2500	2000	Orange Still	26m²	A860381	121,01
2500	3000	Rouge vif	26m²	A860382	121,01
2500	9005	Noir brillant	26m²	A860383	121,01
2500	7035	Gris clair (perle)	26m²	A860384	121,01
2500		Gris argent	26m²	A860385	121,01

Balai coco

- Monture bois.
- Douille inclinée métal.
- Fibre sur coco végétal "moustache" PVC noir ondulé diamètre 0,70.
- Sortie fibre : 78 mm.
- Agrafage fil diamètre 1,2.
- 5 rangées.

BROSSERIE thomas s.a.

Largeur (mm)	Référence	€ HT
800	A860386	1,89
1000	A860387	20,72
600	A860388	22,15

Balai industrie - coco

- Pour atelier, terrasse et grandes surfaces.
- Fibre pure coco végétal diamètre 0,7.
- Douille laitonnée diamètre 28 mm.
- Largeur : 68 cm

GISS

Référence	NET € HT
A860390	5,10

Balai droit - coco

- Pour sols irréguliers, intérieur et extérieur.
- Fibre coco. Monture monobloc, plastique hygiénique: 290 mm.
- Largeur : 29 cm.

GISS

Référence	NET € HT
A860391	1,35

Balai coco renfort moustache

- Pour intérieur et extérieur.
- Monture monobloc plastique hygiénique.
- Imputrescible et incassable.
- Monture : 370 x 55 mm.
- Fibre pur coco végétal.
- Fibre souple.
- Sortie X 379 fibre : 75 mm
- Nombre de rangées : 5.
- Largeur : 38 cm.

GISS

Référence	NET € HT
A860392	2,80

Balai droit extérieur

- Pour béton, sol ciment, macadam, terre battue.
- Monture polypropylène façon hêtre.
- Ton naturel teinté dans la masse.
- Imputrescible et incassable.
- Largeur : 29 cm.

GISS

Référence	NET € HT
A860393	2,30

Support mural pour balais

- Support aluminium mural à fixer 50 cm.
- Anneaux coulissants en polypropylène et élastomère.
- Composé de 2 anneaux 20/30 mm et 1 anneau 30/40 mm.

GISS

Référence	NET € HT
A860394	19,90

Balayette coco 4 rangs

- Pour toutes surfaces.
- Monture bois : 290x45 mm.
- Fibre pure coco végétal.

GISS

Référence	NET € HT
A860395	1,25

Balayette coco

- Fibre sur coco végétal, sortie fibre : 75 mm.
- Agrafage fil diamètre 1.

BROSSERIE thomas s.a.

Longueur (cm)	Largeur (mm)	Modèle	Nombre de rangées	Référence	NET € HT
49	490	Hêtre	3	A860389	1,85

fi13_all_7150551_QNv2.indd 583 20/07/13 22:49

Pelle ménage métal laquée

- Acier revêtu époxy.
- Épaisseur métal 0,55 mm.

GISS

Référence	NET € HT
A860396	2,10

Pelle de ménage manche bois

Pelle métal monture laquée avec manche bois.

GISS

Référence	NET € HT
A860398	4,70

Balai cantonnier - piassava

- Pour béton et terrasse.
- Douille métal diamètre 28 mm.
- Fibres purs piassava, fibres très raides.
- Dimensions : 110 mm.
- Largeur : 24 cm.

GISS

Référence	NET € HT
A860399	4,10

Balai cantonnier - PVC

- Pour goudron et béton rugueux.
- Douille métal diamètre 28 mm.

GISS

Largeur (cm)	Dimensions (mm)	Nombre de dents	Référence	NET € HT
32	310x75	5	A860400	4,20
60	600x60	4	A860401	6,00

Balai cantonnier PVC

- Balais cantonnier
- Douille d'emmanchement métal diamètre 28 mm

- **Largeur (mm) :** 66
- **Longueur (mm) :** 320
- **Hauteur des fils (mm) :** 75

OSBORN

Modèle	Référence	€ HT
PVC blanc	A860850	12,17
PVC rouge	A860851	10,35
µPiassava	A860852	10,35

Balai cantonnier acier

- Balais en fils d'acier fil plat 1.10 x 0.25 mm
- Corps de forte épaisseur à dos en bois poli arrondi avec trou d'emmanchement

OSBORN

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur des fils (mm)	Nombre de rangées	Référence	€ HT
60	300	75	6x20	A860853	18,65

Balai cantonnier

- Balais cantonnier garnissage PVC rouge.
- Douille d'emmanchement métal diamètre 28 mm.

OSBORN

Largeur (mm)	Longueur utile (mm)	Hauteur des fils (mm)	Modèle	Référence	€ HT
55	400	75	PVC rouge	A860854	12,10

Balais atelier

Balais atelier garnissage PVC rouge, avec douille métal diamètre 28 mm.

OSBORN

Largeur (mm)	Longueur utile (mm)	Hauteur des fils (mm)	Modèle	Référence	€ HT
55	800	80	µPVC rouge	A860855	20,03

fi13_all_7150551_QNv2.indd 584 20/07/13 22:49

BALAIS

Balai paille de riz 5 fils

- Pour toutes surfaces.
- Fibres sorgho.
- Poire roulée fixée par fil de fer zingué.
- Ficelle polypropylène pour couture.
- 5 Fils.

GISS

Référence	NET € HT
A860403	3,40

Balai miquet - piassava

- Pour gros travaux, béton lisse et terrasse.
- Fibre Piassava pure bassine noire végétale huilée.
- Douille à vis polypropylène.

GISS

Dimensions (mm)	Référence	NET € HT
130	A860404	2,65

Brosse à laver fibres nylon

- Pour toutes surfaces.
- Fibres nylon blanc droit.

GISS

Longueur utile (mm)	Diamètre fil (mm)	Référence	NET € HT
35	0,42	A860405	1,25

BROSSES MÉTALLIQUES À MAIN

Brosse à manche

- Acier standard fils droits
- Poignée bois
- Idéale pour les opérations simples de nettoyage
- Idéale pour le nettoyage dans les endroits difficiles d'accès (angles, tubes, alésages)

NORTON

Diamètre fil (mm)	Nombre de rangées	Référence	€ HT
0,30	3	A860687	NC

Brosse à manche

- Brosse à manche pour tous usages
- Longueur de la brosse : 295 mm, longueur utile : 145 mm
- 4 rangées de fils
- Sortie fil : 25 mm
- Manche en bois.

OSBORN

Longueur utile (mm)	Diamètre fil (mm)	Fil	Nombre de rangées	Référence	€ HT
145	0,35	Acier coulé droit	4	A652118	2,28

Brosse à main

- Corps en hêtre, fil acier laitonné droit, trou de 10 mm permettant de suspendre la brosse.
- Pour tous les brossages et décapages légers.

GISS

Longueur utile (mm)	Diamètre fil (mm)	Référence	NET € HT
295	0,30	A860406	1,20

Brosse métallique emmanchée

- Manche bois
- Ø fil : 0,3 mm
- Hauteur fil : 25 mm
- Longueur utile : 140 mm.

- **Longueur utile (mm) :** 140
- **Diamètre fil (mm) :** 0,3
- **Hauteur des fils (mm) :** 25

NORTON

Fil	Nombre de rangées	Référence	€ HT
Laiton ondulé	4	A855359	NC
laiton	4	A855357	2,89
acier	5	A855358	NC

Brosse à main amagnétique

Pour le brossage et le décapage léger - bois naturel (hêtre).

GISS

Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Diamètre fil (mm)	Fil	Nombre de rangées	Référence	NET € HT
295	145 x 25 x 295	0,30	Acier inox droit	4	A860407	4,35

fi13_all_7150551_QNv2.indd 585 20/07/13 22:49

BROSSES MÉTALLIQUES À MAIN

Brosse à main universelle, fil ondulé

- Pour tous travaux de nettoyage.
- Utilisable même dans les endroits étroits, pour tous les travaux de nettoyage et de dépoussiérage.

GISS

Diamètre fil (mm)	Référence	NET € HT
0,30	A860408	1,30

Brosse à main universelle, fil ondulé, amagnétique

Utilisable même dans les endroits étroits, pour tous les travaux de nettoyage et de dépoussiérage.

GISS

Dimensions (mm)	Diamètre fil (mm)	Fil	Référence	NET € HT
140x25x265	0,30	Acier inox ondulé	A860409	3,20

Brosse violon

GISS

Diamètre fil (mm)	Fil	Nombre de rangées	Référence	€ HT
0,30-0,38	Acier laitonné droit	5	A860469	NC

Brosse violon fil acier inoxydable

Pour brossage de surface plane.

- **Diamètre fil (mm) :** 0.35
- **Fil :** Acier inoxydable
- **Nombre de rangées :** 5 rangs : 210x59x51 mm

GISS

Référence	NET € HT
A860470	4,10

Brosse à bougie manche bois

- Longueur de la brosse : 200 mm
- Sortie fil : 18 mm, Ø 0,20 mm
- Longueur utile : 45 mm
- 3 rangées de fils
- Manche en bois.

OSBORN

Longueur utile (mm)	Diamètre fil (mm)	Fil	Nombre de rangées	Référence	€ HT
45	0,20	acier	3	A659579	1,32

Brosse pour bougie manche bois

Pour le nettoyage des bougies automobiles - filen laiton hauteur 18 mm - longueur : 200 mm.

OSBORN

Longueur (mm)	Diamètre fil (mm)	Hauteur des fils (mm)	Fil	Référence	€ HT
200 / 45	0,2	18	laiton	A838794	2,72

Carde à limes

Brosse métallique carte à lime ø 235x40 mm.

NORTON

Référence	€ HT
A860472	5,88

BROSSES MÉTALLIQUES CIRCULAIRE

Brosse métallique circulaire pour touret

- Pour enlever la corrosion, peinture, adhésif...
- Fil d'acier.

NORTON

Diamètre fil (mm)	Diamètre (mm)	Alésage	Epaisseur (mm)	Référence	€ HT
0,3	150	32	29	A855344	21,41

Vous ne trouvez pas un produit ? Consultez-nous !

fi13_all_7150551_QNv2.indd 586 20/07/13 22:49

BROSSES MÉTALLIQUES CIRCULAIRE

Brosse circulaire de touret, fil inox ondulé

- Brosse universelle avec un garnissage de densité moyenne, pour tous les travaux de brossage moyens
- Ces brosses montées sur plusieurs rangs sont optimales pour le traitement de grandes surfaces du fait de leur grande largeur brossante
- Ebavurage, cardage, enlèvement de laque, détartrage, dépolissage, nettoyage
- Épaisseur 20 mm
- Alésage 32
- Vitesse (tr/mn) : 4500
- Diamètre brosse (mm) : 200

GISS

Diamètre fil (mm)	Fil	Référence	NET € HT
0,2	Acier inoxydable	A860473	18,35

Brosse circulaire, fil ondulé, pour machines stationnaires

- Brosse universelle pour travaux de brossage moyen
- Alésage maximum : 31,75 mm.
- Vitesse (tr/mn) : 4500
- Diamètre brosse (mm) : 200

GISS

Diamètre fil (mm)	Fil	Référence	NET € HT
0,30	Acier laitonné ondulé	A860474	10,00

Brosses métalliques circulaire

- Brosse universelle avec un garnissage de densité moyenne, pour tous les travaux de brossage moyens.
- Ces brosses montées sur plusieurs rangs sont optimales pour le traitement de grandes surfaces du fait de leur grande largeur brossante.
- Alésage : 25.4

OSBORN

Dimensions (mm)	Diamètre fil (mm)	Fil	Référence	€ HT
300x32x50	0,30	acier	A860475	102,85

Brosse coupe métallique

Alésage : M 14 - acier - Ø fil : 0,3 mm.

- **Diamètre fil (mm) :** 0,3
- **Fil :** acier
- **Alésage :** M 14

NORTON

Hauteur des fils (mm)	Diamètre (mm)	Référence	€ HT
16	60	A855351	14,72
30	100	A855350	NC

Brosse coupe, fil ondulé, pour meuleuse d'angle

Brosse conçue pour :

- Un nettoyage facile
- Traiter de grandes surfaces
- Repolissage, nettoyage, cardage, ébavurage.
- Filetage : M14x2.
- Ø brosse : 80 mm
- Vitesse (tr/mn) : 8500

GISS

Diamètre fil (mm)	Fil	Référence	NET € HT
0,30	Acier ondulé	A860476	5,40

Brosses coupes pour meuleuse, fil ondulé

- Avec filetage ou alésage pour meuleuses d'angle
- Caractéristiques : cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage, dépolissage, nettoyage brosses pour nettoyages légers et moyens, pour le traitement de surfaces importantes par exemple enlèvement d'une couche de rouille
- Alésage : M14.

OSBORN

Hauteur des fils (mm)	Diamètre fil (mm)	Fil	Diamètre brosse (mm)	Référence	€ HT
30	0,3	acier	120	A838748	30,77

Brosse conique, fil ondulé, pour meuleuse d'angle

- Brosse destinée à toutes les opérations de brossage difficile
- Sa forme conique lui permet d'atteindre des endroits difficilement accessibles
- Filetage : M14x2.
- Ø brosse : 100 mm
- Vitesse (tr/mn) : 12 500

GISS

Diamètre fil (mm)	Fil	Référence	NET € HT
0,30	Acier ondulé	A860477	9,70

Brosse conique pour meuleuse, fil inox

- Brosse destinée à toutes les opérations de brossage difficile, idéales pour le travail d'endroits difficilement accessibles grâce à sa forme conique
- Ebavurage, cardage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage, dépolissage, nettoyage
- Épaisseur 20 mm
- Filetage M14
- Ø brosse : 100 mm
- Vitesse (tr/mn) : 12 500

GISS

Diamètre fil (mm)	Fil	Référence	NET € HT
0,30	Acier inoxydable	A860478	15,75

BROSSES MÉTALLIQUES CIRCULAIRE

Brosse métallique soucoupe

- Brosses coupes, fil torsadé avec filetage ou alésage pour meuleuses d'angle
- Pour ébavurage, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage
- Outils performants pour gros travaux et traitement de surfaces plates
- Filetage : M14x2.0

OSBORN

Dimensions (mm)	Diamètre fil (mm)	Fil	Référence	€ HT
65x20	0,35	acier	A860479	16,93

Brosse coupe, fil torsadé, pour meuleuse d'angle

- Pour les gros travaux et le traitement de grandes surfaces : cardage, ébavurage, détartrage.
- Filetage : M14x2 mm
- Ø brosse : 80 mm
- Vitesse (tr/mn) : 8 500

GISS

Diamètre fil (mm)	Fil	Référence	NET € HT
0,50	Acier torsadé	A860480	8,75

BROSSES MÉTALLIQUES SUR TIGE

Brosse métallique circulaire sur tige

Tige : 6 mm.

NORTON

Hauteur des fils (mm)	Diamètre fil (mm)	Fil	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Référence	€ HT
12,5	0,2	acier	50	10	A855348	NC
12,5	0,2	Inox	50	15	A855346	NC
19	0,3	Inox	70	15	A855347	NC

Brosse circulaire sur tige, fil inox ondulé

- Les petits diamètres de ces brosses permettent une utilisation dans les endroits difficiles d'accès
- Garnissage de densité moyenne, pour des applications légères et moyennes.
- Ebavurage, cardage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage, pour surfaces brillantes homogènes
- Tige de 6 mm
- Epaisseur 18 mm
- Ø brosse : 70 mm
- Vitesse (tr/mn) : 15 000

GISS

Fil	Référence	NET € HT
Acier inoxydable	A860482	8,10

BROSSES MÉTALLIQUES SUR TIGE

Brosse circulaire, fil ondulé, pour perceuse

- Garnissage de densité moyenne pour des applications légères et moyennes.
- Ø de la tige : 6 mm.
- Ø brosse : 70 mm.
- Vitesse (tr/mn) : 15 000.

GISS

Diamètre fil (mm)	Fil	Référence	NET € HT
0,30	Acier ondulé	A860481	7,80

Brosse circulaire, fil torsadé, pour perceuse

- Brosse très agressive pour une utilisation intensive à vitesse élevée.
- Ø brosse : 75 mm
- Vitesse (tr/mn) : 20 000

GISS

Diamètre fil (mm)	Fil	Référence	NET € HT
0,50	Acier torsadé	A860483	6,50

Brosses circulaires, fil ondulé sur tige de 6

- Ebavurage, enlèvement de laque, rouille, et scories, détartrage, nettoyage
- Brosse avec un garnissage de densité moyenne, pour travaux de nettoyage, comme l'enlèvement de
- Peinture, rouille, tartre, incrustations et bavures
- Résultats probants.

- **Hauteur des fils (mm) :** 22
- **Fil :** Acier ondulé gros
- **Epaisseur (mm) :** 12
- **Diamètre brosse (mm) :** 100

OSBORN

Référence	€ HT
A838690	4,26

Brosses coupes, fil ondulé sur tige de 6mm

Pour l'ébavurage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage, nettoyage brosses avec densité de garnissage moyenne, pour travaux de nettoyage tels que enlèvement de peinture, rouille, incrustations diverses et bavures, résultats probants.

OSBORN

Hauteur des fils (mm)	Fil	Diamètre brosse (mm)	Référence	€ HT
17	Acier gros	50	A838706	3,36

Prix € HT conseillés, modifiables sans préavis

fi13_all_7150551_QNv2.indd 588 20/07/13 22:50

BROSSES MÉTALLIQUES SUR TIGE

Brosse pinceau, fil ondulé, pour perceuse

- Utilisation : l'élimination de bavures, peinture et revêtements
- Adapté à des perceuses et outils électriques à grande vitesse
- Ø de la tige : 6 mm
- Ø brosse : 25 mm
- Vitesse (tr/mn) : 18 000

GISS

Diamètre fil (mm)	Fil	Référence	NET € HT
0,30	Acier ondulé	A860484	3,15

Brosse pinceau sur tige fil inox

- Brosse idéale pour l'élimination de bavures, scories, calamines, rouille, revêtements, caoutchouc, résidus incandescents et autres souillures dans des endroits difficiles d'accès
- Ebavurage, cardage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, net-toyage
- Tige de 6 mm
- Ø brosse : 70 mm
- Vitesse (tr/mn) : 15 000

GISS

Diamètre fil (mm)	Fil	Référence	NET € HT
0,30	Acier inoxydable	A860485	5,45

PINCEAUX PLATS SOIE

Pinceau queue de morue (plat)

- Soies blanches
- Manche en bois naturel
- Virole en fer blanc

GISS

Largeur (mm)	Référence	NET € HT
20	A860486	0,60
30	A860487	0,75
40	A860488	0,75
50	A860489	0,90
60	A860490	1,10

Brosse plate à vernir épaisse

- Fibre soies.
- Manche bois poncé.
- Virole acier cuivre.

GISS

Largeur (mm)	Référence	NET € HT
20	A860492	1,25
30	A860493	1,55
40	A860494	2,10
50	A860495	2,80
60	A860496	3,60
70	A860497	5,05
80	A860491	6,05

PINCEAUX PLATS NYLON

Queue de morue à lessiver

- Fibres en nylon blanc
- Manche en bois
- Virole en fer blanc.

Franpin

Largeur (mm)	Référence	€ HT
20	A854894	2,55
50	A854896	4,46
30	A854895	2,79
60	A854897	5,59

Pinceau plat à lessiver et à dégraisser

- En nylon blanc
- Manche en bois naturel
- Virole fer blanc

GISS

Largeur (mm)	Référence	NET € HT
40	A860498	1,25

PINCEAUX RONDS SOIE

Brosse à rechampir ligaturée

- Soies blanches de haute qualité
- Manche en bois naturel poncé
- Virole en acier cuivré
- Ligaturé sur le N° 4 et 6

GISS

Diamètre fil (mm)	Modèle	Référence	NET € HT
15	Taille 3/0	A860499	2,20
21	Taille 2	A860500	3,40
29	Taille 6	A860501	5,10
25	Taille 4	A860502	3,45

Brosse à rechampir

En soie de porc.

Frampin

Diamètre (mm)	Modèle	Référence	€ HT
18	0	A854917	5,46
32	8	A854919	13,23

Brosse pouce soie

- Soies blanches de haute qualité
- Manche en bois naturel ponçé
- Virole en acier cuivré

GISS

Diamètre fil (mm)	Modèle	Référence	NET € HT
21	Taille 2	A860503	3,25
29	Taille 6	A860504	5,30

PINCEAUX RONDS NYLON

Brosse pouce nylon

En nylon.

Frampin

Diamètre (mm)	Modèle	Référence	€ HT
21	2	A854910	8,35

PINCEAUX DE RADIATEUR

Brosse radiateur

Coudée plat.

Frampin

Largeur (mm)	Référence	€ HT
25	A854904	3,41
35	A854906	4,36
60	A854908	8,18
30	A854905	3,68
45	A854907	5,81

Brosse coudée sur plat

- Soies blanches de qualité
- Manche en bois naturel
- Virole en acier cuivré.

GISS

Largeur (mm)	Référence	NET € HT
40	A860505	2,00

PINCEAUX DE MAÇON

Pinceau maçon plat

- Brosse plafond rectangulaire, tampico
- Façon hêtre 15.5 cm

BROSSERIE thomas s.a.

Référence	€ HT
A860506	6,44

Pinceau maçon rond 50 mm manche rond

Référence	€ HT
A860872	21,22

ROULEAUX PEINTURES

Rouleau fibres courtes

Tissu polyester tricoté court : 13 mm

GISS

Largeur (mm)	Référence	NET € HT
180	A860507	4,45

Retrouver votre espace web sur www.levyfrey.fr ou www.qn-bi.fr

fi13_all_7150551_QNv2.indd 590 20/07/13 22:50

ROULEAUX PEINTURES

Rouleau fibres longues

- Idéal pour les surfaces irrégulières
- Pour toutes les peintures de ravalement et façade
- Grande absorption
- Tissu polyester tricoté 18 mm

GISS

Largeur (mm)	Référence	NET € HT
180	A860508	5,10

Monture ABS

- Manche polypropylène creux
- Fil acier galvanisé
- Diamètre 8 mm
- Poignée ergonomique

GISS

Largeur (mm)	Référence	NET € HT
180	A860509	1,90

Manchon monocouche

- Polyamide fil tissé
- Fibres 12 mm
- Diamètre : 40 mm

GISS

Largeur (mm)	Référence	NET € HT
180	A860510	3,80

Manchon spécial acrylique

- Polyester tissé
- Fibres 12 mm
- Largeur : 180 mm
- Ø 40 mm
- Couleur : blanc zébré de lignes bleues

GISS

Référence	NET € HT
A860511	3,80

Rouleau patte de lapin fibres courtes

- Pour peintures : glycéro et acryliques. Rayé jaune.
- Tissu polyamide tissé court 12 mm, à grain régulier pour supports préparés.
- Ø 15 mm.

GISS

Largeur (mm)	Référence	NET € HT
100	A860512	1,35

Rouleau patte de lapin fibres extra courtes

- Spécial satin
- Pour tous types de peintures : mates, satinées et plus particulièrement acryliques
- Haut pouvoir garnissant
- Ø 15 mm

GISS

Largeur (mm)	Référence	NET € HT
100	A860513	1,15

Rouleau patte de lapin fibres rases

- Pour peintures glycéro
- Laqueur velours
- Tissu pure laine 4 mm
- Ø 15 mm

GISS

Largeur (mm)	Référence	NET € HT
100	A860514	1,35

Monture patte de lapin

- Tige de 6 mm en acier galvanisé
- Manche polypropylène creux
- Monture télescopique
- Longueur 460/510/560 mm

GISS

Référence	NET € HT
A860515	1,55

Un conseil, un renseignement ? Contactez-nous. Coordonnées en page 2

fi13_all_7150551_QNv2.indd 591 20/07/13 22:50

ACCESSOIRES

Brosse époussette nylon fleuré

- Époussette nylon fleuré 4 rangs
- Semelle bois poncé
- Largeur : 200 mm
- Épaisseur 35 mm
- Sortie 58.

GISS

Fil	Nombre de rangées	Référence	NET € HT
Nylon fleuré	4	A860516	4,65

Kit peinture

Kit complet composé de :

- 30 pinceaux :
  - Pinceau plat 20, 30, 40, 50, 60 mm
  - Pinceau plat à lessiver et à dégraisser
- 12 brosses à rechampir (N°2 et 6)
- 9 brosses de pouce (N°2 et 6)
- 10 manchons patte de lapin fibres courtes 100 mm
- 10 manchons patte de lapin fibres extra courtes 100 mm
- 10 manchons patte de lapin fibres rasés 100 mm
- 1 monture patte de lapin courte
- 1 couvercle, seau, 1 porte-pinceau.

GISS

Référence	NET € HT
A860517	80,00

ARMOIRES

Armoires 9 tiroirs BASIC

- Dimension L800xH1000xP695 mm
- Bâti en tôle acier sablé
- Tiroirs avec une capacité de charge de 80 kg, extension jusqu'à 88%
- Fermeture centralisée avec système anti-basculement
- Composition des tiroirs :
  - 2x75 mm
  - 6x100 mm
  - 1x150 mm
- Couleur Ral 7035+5012

GISS

Référence	NET € HT
A860519	835,00

Armoire porte battante

- Bâti tôle acier sablé
- 2 portes battantes (ouverture 110°)
- Fermeture à clé
- 4 tablettes réglables en hauteur de 25 mm
- Charge par tablette 50 kg
- Coloris bâti Ral 7035 / porte Ral 7035.

GISS

Dimensions (mm)	Référence	NET € HT
HxlxP : 1950x700x400	A860520	279,00

ARMOIRES

Armoire 7 tiroirs

- Dimension L800xH1000xP695 mm
- Bâti en tôle acier sablé
- Tiroirs avec une capacité de charge de 80 kg, extension jusqu'à 88%
- Fermeture centralisée avec système anti-basculement
- Composition des tiroirs :
  - 2x75 mm
  - 2x100 mm
  - 1x150 mm
  - 2x200 mm
- Couleur Ral 7035+5012

GISS

Référence	NET € HT
A860518	645,00

VESTIAIRES

Vestiaire industrie propre

- Vestiaire monobloc en tôle acier
- Porte à ouverture droite avec aération haute et basse
- Porte étiquette embouti
- Fermeture, moraillon porte cadenas
- 1 tablette avec tringle de penderie + 3 crochets
- Pieds en polypropylène
- Coloris bâti Ral 7035 / porte Ral 5023.

GISS

Dimensions (mm)	Modèle	Référence	NET € HT
HxlxP : 1950x610x500	2 cases	A860521	229,00
HxlxP : 1950x900x500	3 cases	A860522	319,00
HxlxP : 1950x1190x500	4 cases	A860523	399,00

50 000 articles référencés pour répondre à vos besoins

fi13_all_7150551_QNv2.indd 592 20/07/13 22:50

VESTIAIRES

Vestiaire industrie salissante

- Vestiaire monobloc en tôle acier
- Porte à ouverture droite avec aération haute et basse
- Porte étiquette embouti
- Fermeture, moraillon porte cadenas
- Cloison verticale
- 1 tablette avec tringle de penderie + 3 crochets
- Pieds en polypropylène
- Coloris bâti Ral 7035 / porte Ral 5023.

Dimensions (mm)	Modèle	Référence	NET € HT
HxlxP : 1950x810x500	2 cases	A860524	229,00
HxlxP : 1950x1200x500	3 cases	A860526	369,00

ETABLI D'ATELIER

Etabli

- Plateau massif, épaisseur 40mm
- Pieds avec tube section : 40/40mm
- Capacité de charge : 500 kg
- Dimensions : L1500 x P700 x H840 mm

GISS

Référence	NET € HT
A860527	280,00

Etabli Standard 4 tiroirs - 1 piètement

- Dimensions : L 1500 x P 700 x H 840 mm
- Bâti et piétement en tôle d'acier stable
- Plateau massif, épaisseur 40 mm
- Caisson L 600 x H 800 x P 595 mm
- Tiroirs à capacité de charge de 80 kg, ouverture à 88%
- Composition tiroirs : 2x150, 2x200 mm
- Capacité de charge : 800 kg
- RAL 7035, 5012

GISS

Référence	NET € HT
A860528	620,00

fi13_all_7150551_QNv2.indd 593 20/07/13 22:50

LES GAMMES

Mobilier

LES ARMOIRES MÉTALLIQUES

Une très large gamme en armoire métallique pour répondre à l'intégralité de vos besoins : armoire à portes battantes, armoire à portes coulissantes, armoire de comptoir, armoire avec compartiments, armoire à tiroirs, armoires entretien, vestaires…

LES RAYONNAGES

Une large gamme de rayonnages galvanisés, peints ou en aluminium avec de nombreuses variantes d'installation.

LES ÉTABLIS

Une large gamme d'établis monobloc, établis roulants et rayonnage à palettes.

LES BACS À BEC

Pour le rangement ou le stockage pratique et facile d'accès de vos pièces détachées, choisissez entre nos gammes de bacs à bec plastique et de bacs à bec métalliques vernis ou zingués.

SETAM

fi13_all_7150551_QNv2.indd 594 20/07/13 22:50

COMPRESSEURS

Compresseur à piston 2 CV 100 Litres CPD 2100

- Entraînement : direct
- Type : mobile
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Équipé de régulateur de pression
- Moteur avec protection thermique, filtre à air intégré
- Compresseur auto ventilé; Equipé de régulateur de pression
- Alimentation électrique : 230V mono
- Volume engendré (m3/h) : 11.4
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 8
- Débit air (m3/min) : 0.151
- Vitesse rotation (tr/mn) : 2850
- Diamètre raccordement : 1/4"

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
1200x400x850	11,4	1.5/2	44	100	A860529	325,00

Compresseur à piston 3 CV 200 Litres CPX 3200

- Entraînement : courroie
- Type : mobile
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Équipé de régulateur de pression
- Protection thermique des moteurs
- Sa faible vitesse vous offre une plus grande longévité
- Alimentation électrique : 230V mono
- Volume engendré (m3/h) : 21
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 10
- Débit air (m3/min) : 0.3
- Vitesse rotation (tr/mn) : 1500
- Diamètre raccordement : 1/4"

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
1460x640x1140	21	2.2 / 3	102	200	A860530	685,00

Compresseur à piston 3 CV 200 Litres CPX 3200T

- Entraînement : courroie
- Type : mobile
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Equipé de régulateur de pression
- Protection thermique des moteurs
- Sa faible vitesse vous offre une plus grande longévité
- Alimentation électrique : 400 Tri DD
- Volume engendré (m3/h) : 21
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 10
- Débit air (m3/min) : 0.3
- Vitesse rotation (tr/mn) : 1500
- Diamètre raccordement : 1/4"

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
1460x640x1140	21	2.2 / 3	102	200	A860531	707,00

Compresseur à piston 5,5 CV 270 Litres CPX 5270

- Entraînement : courroie
- Type : horizontal fixe
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Faible vitesse
- Bi cylindre
- Protection thermique des moteurs
- Alimentation électrique : 400 Tri DD
- Volume engendré (m3/h) : 39
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 10
- Débit air (m3/min) : 0.5
- Vitesse rotation (tr/mn) : 890
- Diamètre raccordement : 1/2"

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
1600x1230x560	39	4 / 5.5	160	270	A860532	955,00

fi13_all_7150551_QNv2.indd 595 20/07/13 22:50

Compresseur à piston 7,5 CV 500 Litres CPX 7500

- Entraînement : courroie
- Type : horizontal fixe
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Faible vitesse
- Bi étagé
- Protection thermique des moteurs
- Alimentation électrique : 400 Tri DD
- Volume engendré (m3/h) : 50
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 10
- Débit air (m3/min) : 0.733
- Vitesse rotation (tr/mn) : 1280
- Diamètre raccordement : 3/4"

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
1970x1300x590	50	5.5 / 7.5	255	500	A860533	1 535,00

Compresseur à piston sans huile 1,5 CV 6 Litres CPSH 16

- Entraînement : direct
- Type : Portatif
- Sans huile, pas de maintenance
- Protection thermique du moteur
- Compresseur très bien protégé
- Alimentation électrique : 230V mono
- Volume engendré (m3/h) : 9.6
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 8
- Débit air (m3/min) : 0.116
- Vitesse rotation (tr/mn) : 2450
- Diamètre raccordement : 1/4"

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
280x467x390	7	1.1 / 1.5	10	6	A860534	164,00

Compresseur à piston 3 CV 20 Litres CPD 320

- Entraînement : direct
- Type : mobile
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Équipé de régulateur de pression
- Moteur avec protection thermique, filtre à air intégré
- Compresseur auto ventilé; équipé de régulateur de pression
- Alimentation électrique : 230V mono
- Volume engendré (m3/h) : 25
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 10
- Débit air (m3/min) : 0.313
- Vitesse rotation (tr/mn) : 2850
- Diamètre raccordement : 1/4"

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
790x520x430	25	2.2 / 3	44	20	A860536	436,00

Compresseur à piston 2 CV 24 Litres CPD 224

- Entraînement : direct
- Type : mobile
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Équipé de régulateur de pression
- Moteur avec protection thermique, filtre à air intégré
- Compresseur auto ventilé; équipé de régulateur de pression
- Alimentation électrique : 230V mono
- Volume engendré (m3/h) : 11.4
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 8
- Débit air (m3/min) : 0.151
- Vitesse rotation (tr/mn) : 2850
- Diamètre raccordement : 1/4"

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
615x255x275	9,6	9,1	27	24	A860535	189,60

Compresseur à piston 2 CV 50 Litres CPD 250

- Entraînement : direct
- Type : mobile
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Équipé de régulateur de pression
- Moteur avec protection thermique, filtre à air intégré
- Compresseur auto ventilé; équipé de régulateur de pression
- Alimentation électrique : 230V mono
- Volume engendré (m3/h) : 11.4
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 8
- Débit air (m3/min) : 0.155
- Vitesse rotation (tr/mn) : 2850
- Diamètre raccordement : 1/4"

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
750x310x660	9,3	1.5 / 2	36	50	A860525	216,00

fi13_all_7150551_QNv2.indd 596 20/07/13 22:50

Compresseur à piston 3 CV 100 Litres CPX 3100

- Entraînement : courroie
- Type : mobile
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Équipé de régulateur de pression
- Protection thermique des moteurs
- Sa faible vitesse vous offre une plus grande longévité
- Alimentation électrique : 230V mono
- Volume engendré (m3/h) : 16
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 8
- Débit air (m3/min) : 0.233
- Vitesse rotation (tr/mn) : 1600
- Diamètre raccordement : 1/4"

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
1100x400x830	14	2.2 / 3	70	100	A860537	510,00

Compresseur à piston 10 CV 500 litres CPX 10500TD

- Entraînement : courroie
- Type : horizontal fixe
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Faible vitesse
- Bi étagé
- Protection thermique des moteurs
- Alimentation électrique : 400 Tri E/T
- Volume engendré (m3/h) : 60
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 10
- Débit air (m3/min) : 0.916
- Vitesse rotation (tr/mn) : 1200
- Diamètre raccordement : 3/4"

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
1970x1300x590	55	7.5 / 10	260	500	A860539	2 360,00

Compresseur à piston 3 CV 100 Litres CPX 3100T

- Entraînement : courroie
- Type : mobile
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Équipé de régulateur de pression
- Protection thermique des moteurs
- Sa faible vitesse vous offre une plus grande longévité
- Alimentation électrique : 400 Tri DD
- Volume engendré (m3/h) : 16
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 8
- Débit air (m3/min) : 0.233
- Vitesse rotation (tr/mn) : 1600
- Diamètre raccordement : 1/4"

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
1100x400x830	14	2.2 / 3	70	100	A860538	535,00

Compresseur à piston 10 CV 500 Litres CPX 10500TE

- Entraînement : courroie
- Type : horizontal fixe
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Faible vitesse
- Bi étagé
- Protection thermique des moteurs
- Alimentation électrique : 400 Tri DD
- Volume engendré (m3/h) : 60
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 10
- Débit air (m3/min) : 0.916
- Vitesse rotation (tr/mn) : 1200
- Diamètre raccordement : 3/4"

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
1970x1300x590	55	7.5 / 10	260	500	A860540	2 095,00

fi13_all_7150551_QNv2.indd 597 20/07/13 22:50

COMPRESSEURS

Compresseur à piston 5,5 CV 200 Litres CPX5200

- Entraînement : courroie
- Type : horizontal fixe
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Faible vitesse
- Bi cylindre
- Protection thermique des moteurs
- Alimentation électrique : 400 Tri DD
- Volume engendré (m3/h) : 39
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 10
- Débit air (m3/min) : 0.5
- Vitesse rotation (tr/mn) : 890
- Diamètre raccordement : 3/8"
- Diamètre roues (mm) : 260

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
1460x640x1140	30	4 / 5.5	150	200	A860541	895,00

Compresseur à piston 2 CV 100 Litres CPX 2100

- Entraînement : courroie
- Type : mobile
- Huile incorporée : GHG 4000
- Cylindre en fonte
- Équipé de régulateur de pression
- Protection thermique des moteurs
- Sa faible vitesse vous offre une plus grande longévité
- Alimentation électrique : 230 V mono
- Volume engendré (m3/h) : 15
- Pression d'utilisation nominale (Bar) : 10
- Débit air (m3/min) : 0.175
- Vitesse rotation (tr/mn) : 1350
- Diamètre raccordement : 1/4"
- Diamètre roues (mm) : 260

Dimension (LxlxH) (mm)	Débit (m3/h)	Puissance (KW/ch)	Poids (kg)	Contenance du réservoir (L)	Référence	NET € HT
1100x400x830	10,5	1.5 / 2	68	100	A860542	425,00

ACCESSOIRES

Tuyau PVC

Tuyau Multi-usages

- Conception tri-couche, en PVC souple transparent avec renforcement en fibre polyester
- Compatible avec les alcools à 30°, température d'utilisation de -15 à +60 °C
- Application : air comprimé, gaz industriel, eau, alcool, liquides et poudres alimentaires, certains acides et bases, équipements de laboratoire
- Conseils d'utilisation : ne convient pas au transfert d'hydrocarbures. Respecter le rayon de courbure
- Longueur : 25 m.

- **Pression de service (bar) :** 13
- **Pression de non éclatement (bar) :** 40

GISS

Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Rayon de courbure (mm)	Référence	NET € HT
6,3	11	25	A860543	0,93/Me
8	13	32,5	A860544	1,03/Me
10	15	40	A860545	1,27/Me
12,5	18	55	A860546	1,42/Me
16	22	72,5	A860547	1,96/Me
19	26	87	A860548	2,87/Me

Embout cannelé mâle fileté conique

- Raccord de liaison
- Matière : laiton nickelé
- Filetage gaz BSP conique (R)
- Pression : 0 à 15bar
- Passage libre d'eau, d'air comprimé et de fluides inertes.

GISS

Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Référence	NET € HT
tube : 6	embout : 6.9	A860549	0,90
tube : 8	embout : 8.9	A860550	0,95
tube : 10	embout : 11.9	A860551	0,90

Embout pour raccord rapide ISO B mâle conique

- Coupleur
- Filetage prétéflonné, gaz BSPP conique (R)
- Conforme à la norme ISO 6150 Série B
- Pression : 16 bar
- Passage 6 mm

GISS

Ø de raccordement (pouce)	Référence	NET € HT
1/4 R	A860552	2,15
3/8 R	A860553	3,25

Vous ne trouvez pas un produit ? Consultez-nous !

fi13_all_7150551_QNv2.indd 598 20/07/13 22:50

Embout pour raccord rapide ISO B pour flexible

- Coupleur
- Acier carbonitruré (résistance à l'usure, à l'abrasion et anticorrosion). Constance des côtes. Préteflonné.
- Norme : ISO 6150 Série B
- Diamètre de raccordement 16 mm
- Passage 6 mm.

GISS

Ø extérieur (mm)	Référence	NET € HT
tube : 6	A860554	2,40
tube : 8	A860555	2,45
tube : 10	A860556	2,40
tube : 13	A860557	8,90

Embout pour raccord rapide ISO C Mâle cylindrique

- Coupleur
- Norme : ISO 6150 série C
- Pression (bar) : 16
- Passage (mm) : 6

GISS

Ø de raccordement (pouce)	Référence	NET € HT
1/4	A860558	3,90
3/8	A860559	4,00

Embout pour raccord rapide ISO C pour flexible

- Coupleur pneumatique
- Pression (bar) : 16
- Passage (mm) : 6

GISS

Ø de raccordement (mm)	Référence	NET € HT
6	A860560	1,10
8	A860561	3,60
10	A860562	3,80

Embout pour raccord rapide ISO B femelle

- Coupleur
- Norme : ISO 6150 Série B
- Filetage gaz BSPP cylindrique (G)
- Pression : 16 bar
- Passage : 6 mm

GISS

Ø de raccordement (pouce)	Référence	NET € HT
1/4 G	A860563	2,05
3/8 g	A860564	5,05

Embout pour raccord rapide ISO C femelle

- Coupleur
- Pression : 16 bar
- Passage : 6 mm

GISS

Ø de raccordement (pouce)	Référence	NET € HT
1/4	A860565	3,90
3/8	A860566	6,15

Filtre régulateur lubrificateur 3/8

- Traitement de l'air
- Corps en polymère
- Filtration : 20 microns
- Température : - 10 à 50°C (10 bar)
- Pression d'entrée (avec delta P 1 bar) : 0 à 15 Bar
- Pression de sortie (avec delta P 1 bar) : 0 à 8 bar
- Pression maximum : 15 bar
- Débit (avec delta P 1 bar) : 2500 Nl/min (6 bar)
- Purge semi automatique
- Capacité : 46 cm3
- Prévoir un manomètre G 1/8"

- Pression (bar) : 0-8
- Diamètre raccordement (mm) : "3/8""""
- A (mm) : 159
- C (mm) : 59
- L (mm) : X M5
- P (mm) : 69
- D (mm) : 144
- J (mm) : 152
- B (mm) : 244,5
- W : "3/8""""
- Débit (Nl/mn) : 2500
- O (mm) : 62,5

GISS

Référence	NET € HT
A860567	70,00

Besoin d'une fiche technique, contactez-nous

fi13_all_7150551_QNv2.indd 599 20/07/13 22:50

Filtre régulateur lubrificateur 1/2”

- Traitement de l'air
- Corps en polymère
- Filtration : 20 microns
- Température : - 10 à 50°C (10 bar)
- Pression d'entrée (avec delta P 1 bar) : 0 à 15 Bar
- Pression de sortie (avec delta P 1 bar) : 0 à 8 bar
- Pression maximum : 15 bar
- Débit (avec delta P 1 bar) : 2500 Nl/min (6 bar)
- Purge semi automatique
- Capacité : 46 cm3
- Prévoir un manomètre G 1/8”

- Pression (bar) : 0-8
- Diamètre raccordement (mm) : “1/2””
- A (mm) : 159
- C (mm) : 59
- L (mm) : X M5
- P (mm) : 69
- D (mm) : 144
- J (mm) : 152
- B (mm) : 244,5
- W : “1/2””
- Débit (Nl/mn) : 2500
- O (mm) : 62,5

GISS

Référence	NET € HT
A860568	70,00

Manomètre ABS diamètre 40 RA

- Norme : EN 837-1
- Pour fluides gazeux et liquides non agressifs non visqueux et non cristallisants.
- N'attaque pas les alliages de cuivre.
- Étendues de mesure : de 0 à 60 bar.
- IP 43.
- Élément de mesure : tube de bourdon.
- Classe 2,5.
- Raccord arrière en laiton
- Températures autorisées : ambiante : -25°C à + 60°C.
- Fluide : + 80°C.
- Diamètre : 40 mm.
- Plage de pression : 0 - 10 bar.
- Plage d'utilisation (bar) : 0 à 10

GISS

Diamètre (mm)	Ø de raccordement (pouce)	Référence	NET € HT
40	1/8	A860570	4,35
50	1/4	A860571	4,35

Filtre régulateur 1/2

- Traitement de l'air
  Corps en polymère
  Filtration : 20 microns
  Température : - 10 à 50°C (10 bar)
  Pression d'entrée (avec delta P 1 bar) : 0 à 15 Bar
  Pression de sortie (avec delta P 1 bar) : 0 à 8 bar
  Pression maximum : 15 bar
  Débit (avec delta P 1 bar) : 3000 Nl/min (6 bar)
  Purge semi automatique
  Capacité : 46 cm3
  Prévoir un manomètre G 1/8”
- Pression (bar) : 0-8
- Diamètre raccordement (mm) : “1/2””
- A (mm) : 89
- C (mm) : 59
- H (mm) : 48
- L (mm) : X M5
- M (mm) : M40X1,5
- N (mm) : 66
- P (mm) : 69
- D (mm) : 89
- E (mm) : 27,5
- F (mm) : 28,5
- G (mm) : 45
- J (mm) : 69
- Q (mm) : 1/8
- B (mm) : 244,5
- W : “1/2””
- Débit (Nl/mn) : 3000
- O (mm) : 62,5
- I (mm) : 55

GISS

Référence	NET € HT
A860569	44,00

Raccord pour tuyau spiralé calibré polyamide

- Tube Spiralé PA / PU
- Raccord pour tuyau spiralé calibré polyamide avec ressort de protection.
- Raccord cylindrique 1/4 tournant “spécial polyamide”.
- Matière : laiton nickelé.
- Pression maximum d'utilisation : 15 bar.
- Diamètre raccordement (pouce) : 1/4

GISS

Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Référence	NET € HT
4	6	A860579	5,55
6	8	A860580	5,55

Prix € HT conseillés, modifiables sans préavis

fi13_all_7150551_QNv2.indd 600 20/07/13 22:50

Raccord express femelle joint monté

- Norme NFE 29573
- Joint noir gros trou NBR monté.
- Fabriqué à partir d'une barre de laiton matricée à chaud.
- Entre griffes : 41 mm.
- PMS : 10 bar.

GISS

Diamètre (pouce)	Référence	NET € HT
1/2	A860572	1,95
3/4	A860573	1,95
1	A860574	2,35

Raccord express mâle joint monté

- Norme NFE 29573
- Joint noir gros trou NBR monté.
- Fabriqué à partir d'une barre de laiton matricée à chaud.
- Entre griffes : 41 mm.
- PMS : 10 bar.

GISS

Diamètre (pouce)	Référence	NET € HT
3/8	A860575	1,95
1/2	A860576	1,95
3/4	A860577	1,95
1	A860578	2,25

Raccord autobloquant droit mâle six pans intérieurs et extérieurs

- Pression : 15 bar.
- Température d'utilisation : -20 à +80°C.
- Filetage gaz cylindrique (G) ou métrique (M).
- Vide industriel : -100kPa.

GISS

Ø de raccordement (pouce)	Ø extérieur (mm)	Référence	NET € HT
1/4 G	6	A860581	1,44
3/8 g	6	A860582	NC
1/8 G	8	A860583	1,44
1/4 G	8	A860584	1,44
3/8 g	8	A860585	2,07
1/4 G	10	A860586	2,21

Raccord autobloquant Té égal

- Pression : 15 bar
- Température d'utilisation : -20 à +80°C
- Vide industriel : -100kPa
- Corps en polymère H.

GISS

Ø extérieur (mm)	Modèle	Référence	NET € HT
4	CA04 04 00	A860587	2,52
6	CA04 06 00	A860589	2,61
8	CA04 08 00	A860590	2,97
10	CA04 10 00	A860591	4,14
12	CA04 12 00	A860592	5,49

Raccord autobloquant union droite égale

- Pression : 15 bar
- Température d'utilisation : -20 à +80°C
- Vide industriel : -100kPa
- Corps en polymère H.

GISS

Ø extérieur (mm)	Modèle	Référence	NET € HT
4	CA06 04 00	A860593	1,53
6	CA06 06 00	A860594	1,62
8	CA06 08 00	A860595	2,48
10	CA06 10 00	A860596	3,47

Raccord express cannelé joint monté

- Norme NFE 29573
- Joint noir gros trou NBR monté.
- Fabriqué à partir d'une barre de laiton matricée à chaud.
- Entre griffes : 41 mm.
- PMS: 10 bar.

GISS

Diamètre (mm)	Référence	NET € HT
9	A860597	1,95
16	A860598	2,35
19	A860599	2,35
22	A860600	2,75
25	A860601	2,75

Raccord rapide de sécurité à bague ISO B mâle cylindrique

- Coupleur
- Raccord à bague pour embout ayant le profil à la norme ISO 4414.
- Sécurité anti "coup de fouet"
- 1ère impulsion : décompression
- 2ème impulsion : déconnexion
- Débit : 833l/mn à 6 bar avec Delta P = 10%
- Température : -15 à +70°C.
- Pression (bar) : 16
- Passage (mm) : 6

GISS

Ø de raccordement (mm)	Référence	NET € HT
1/4	A860602	11,60
3/8	A860603	11,60
1/2	A860604	11,60

fi13_all_7150601_QNv2.indd 601 20/07/13 22:56

Raccord rapide de sécurité à bague ISO B pour flexible

- Coupleur
- Raccord à bague pour embout ayant le profil à la norme ISO 4414 - DIN EN 983.
- Sécurité anti "coup de fouet"
- 1ère impulsion : décompression
- 2ème impulsion : déconnexion
- Débit : 833l/mn à 6 bar avec Delta P = 10%
- Température : -15 à +70°C.
- Pression (bar) : 16
- Passage (mm) : 6

GISS

Ø de raccordement (mm)	Référence	NET € HT
6	A860605	11,60
8	A860606	11,60
10	A860607	11,60

Raccord rapide de sécurité à bague femelle ISO B

Raccord à bague pour embout ayant le profil à la norme ISO 4414. Norme DIN EN 983.

- Sécurité anti "coup de fouet"
  - 1ère impulsion : décompression
  - 2ème impulsion : déconnexion
- Débit : 833l/mn à 6 bar avec DeltaP = 10%

Température : -15 à +70°C.

Pression 16 bar
Passage 6 mm

GISS

Ø de raccordement (pouce)	Référence	NET € HT
1/4	A860612	11,10
3/8	A860613	11,60
1/2	A860614	11,60

Raccord rapide de sécurité à bouton ISO C pour flexible

- Coupleur
- Normes : ISO 4414 - DIN EN 983 - ISO 6150 C
- Sécurité anti "coup de fouet"
- 1ère impulsion : décompression
- 2ème impulsion : déconnexion
- Débit : 833l/mn à 6 bar avec Delta P = 10%
- Température : -15 à +70°C.
- Pression (bar) : 12
- Passage (mm) : 6

GISS

Ø de raccordement (mm)	Référence	NET € HT
6	A860608	17,55
8	A860609	17,55
10	A860610	17,55

Silencieux d'échappement compact

- Matière : bronze fritté
- Filetage gaz BSP cylindrique
- Pression maximum : 12 bar
- Température : -10 à +80°C
- Purge manuelle.

GISS

Ø de raccordement (pouce)	Référence	NET € HT
1/8	A860615	3,50
1/4	A860616	1,75
3/8	A860617	3,85
1/2	A860618	4,95
3/4	A860619	NC

Raccord rapide de sécurité à bouton ISO C Mâle cylindrique

- Coupleur
- Normes : ISO 4414 - DIN EN 983 - ISO 6150 Série C
- Sécurité anti "coup de fouet"
- 1 ère impulsion : décompression
- 2ème impulsion : déconnexion.
- Débit : 833l/mn à 6 bar avec Delta P = 10%
- Température : -15 à +70°C.
- Pression (bar) : 12
- Passage (mm) : 6

GISS

Ø de raccordement (pouce)	Référence	NET € HT
1/2	A860611	18,20

Huile synthétique compresseur basse pression GHG 4000

- Huile synthétique 5W/4
- Densité à 15° (kg/dm3) : 0,854
- Aspect liquide, couleur ambre
- Cette huile synthétique permet de faire moins de vidange qu'avec une huile minérale (1/2).

GISS

Référence	NET € HT
A860620	25,00

Retrouver votre espace web sur www.levyfrey.fr ou www.qn-bi.fr

fi13_all_7150601_QNv2.indd 602 20/07/13 22:56

Kit pour compresseur

Comprend 5 accessoires :

- 1 pistolet de peinture par aspiration en aluminium anodisé avec godet métal d'un litre
- 1 pistolet de gonflage homologué
- 1 soufflette métal bec court
- 1 pistolet de pulvérisation avec godet métal d'un litre
- 1 tuyau spiralé 3.5 m avec raccords ouverts et adaptateur raccord rapide universel.

GISS

Nombre d'éléments	Référence	NET € HT
5	A860621	52,80

Pistolet de gonflage à poignée

- Graduation de 0,7 à 12 bar.
- Jonction pour tuyau de Ø 7 mm.
- Pour auto, moto et poids lourds.

GISS

Référence	NET € HT
A860622	70,50

Soufflette progressive à air comprimé

- Buse métallique en acier Ø 3,5x6 mm, de longueur 118 mm
- Permet d'assurer un jet très précis
- Corps en matériau composite (110 g)
- Température : -20 à +80°C
- Fluide : air comprimé.

GISS

Référence	NET € HT
A860623	9,90

Soufflette progressive à air comprimé

- Buse métallique en acier Ø3x6 mm, de longueur 110 mm
- Soufflette isolante du froid et soufflage directionnel : permet d'assurer un jet très précis
- Corps en matériau composite (110 g)
- Raccord laiton 1/4 Gaz femelle
- Niveau sonore 84 dB
- Température : -15 à +70°C
- Fluide : air comprimé.
- Pression (bar) : 10

GISS

Référence	NET € HT
A860624	12,20

Soufflette sécurité haut débit - Typhoon

- Soufflette sécurité classée OSHA
- Gâchette nickelée, poignée caoutchouc, corps de soufflette chromé
- Débit : 965 litres/minute à 8,5 bars
- Poussée : +/- 2.8 Nm (+/- 1 kg)
- Taraudage : 1/4" BSPP
- Bruit : 85 db à 9,8 kg/cm² (OSHA - sécurité)
- Filet d'embout : 1/2 pouce

GISS

Dimension (LxlxH) (mm)	Référence	NET € HT
165x149x30	A860625	24,50

Tube spiralé polyuréthane

- Tube Spiralé PA / PU
- Norme NFE 49101
- Dôté d'un pré-équipement de raccords rotatifs mâles Ø1/4".
- A chaque extrémité : longueur droite de 500 mm et 100 mm.
- Tolérance : ± 0,100 mm.
- Dureté 98 sh A.
- Température utilisation - 15°C à +80°C.
- Les pressions indiquées sont pour une température de 20° C, pour toutes autres températures d'utilisation nous consulter.
- Pression (bar) : 10
- Couleur : Bleu

GISS

Longueur (m)	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Référence	NET € HT
2	5	8	A860626	19,50
4	4	6	A860627	24,50
4	5	8	A860628	26,90
6	5	8	A860629	34,10

Compresseurs à vis, nous consulter

ASPIRATEURS POUSSIÈRES

Aspirateur poussières 18 litres R2D-181PS

- 1300 W
- 1 moteur de 1 étage - Collecteur céramique
- Tension : mono 230V
- Protection : IP X4
- Cuve polypropylène de 18 litres
- Débit air : 220 m3/h
- Dépression : 27 Kpa
- Niveau de filtration : 10 microns
- Filtre antibactérien
- Capacité sac poussières : 10 l
- Témoin lumineux alerte colmatage : non
- Dimensions : 38X38X50
- Poids à vide : 6 kg
- Longueur/diamètre de flexible : 2 m noir indéchirable/ 36 mm
- Longueur du câble électrique : 8 m, prise moulée

Accessoires :
- Diamètre 36 mm : 2 tubes métal avec surmoulage anti-chocs, poignée avec réglage débit d'air, brosse poussières, brosse ronde, suceur biseauté

GISS

Référence	NET € HT
A860631	158,08

Aspirateur poussières 18 litres R2D-181PX

- 1300 W
- 1 moteur de 1 étable - Collecteur céramique
- Tension : mono 230V
- Protection : IP X4
- Cuve en polypropylène 18 litres
- Débit air : 220 m3/h
- Dépression : 27 Kpa
- Niveau filtration : 10 microns
- Filtre antibactérien, surfiltre anticolmatage et antistatique
- Témoin d'alerte lumineux de colmatage
- Capacité sac poussières : 10 l
- Dimensions : 38X38X50
- Poids à vide : 6 kg
- Longueur/diamètre flexible : 2 m vert indéchirable à mémoire de forme/36 mm
- Longueur câble électrique : 12 m, prise femelle
- Rangement accessoires à l'arrière

Accessoires :
Diamètre 36 mm : Tube télescopique avec verrouillage, poignée avec réglage débit d'air, brosse poussières combinée (à pédale, 2 positions), brosse ronde, suceur plat (fauteuil et rideaux), suceur biseauté.

GISS

Référence	NET € HT
A860630	198,00

Aspirateur GIX poussières 6 litres 1200W

- Aspirateur poussière compact et portable par sangle ou par poignée.
- Il peut être utilisé sans sac papier. Petit, léger, maniable, il est pensé pour toutes les zones encombrées et difficiles d'accès : intérieur de véhicules, cages d'escalier, derrière des machines.
- 3 kg, 1200 W, cuve 6 litres, 5 m de câble.

Accessoires de série :
- Suceur plat et brosse
- Sangle de transport
- Flexible 1 mètre diamètre 36 mm et coude

- **Nombre de moteurs :** 1
- **Capacité (litres) :** 6
- **Puissance absorbée (watt) :** 1200
- **Modèle :** 39x28x21

GISS

Référence	NET € HT
A860632	69,00

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

Aspirateur eau et poussières 60 litres R2D-602EPMX

- 1200 W (technologie dite moteur froid)
- 2 moteurs de 2 étages - Collecteur céramique
- Tension : mono 230V
- Protection : IP X4
- Cuve inox 60 litres avec drain de vidange
- Débit air : 460 m3/h
- Dépression : 21 Kpa
- Niveau filtration : 10 microns
- Filtre conique antibactérien et surfiltre anticolmatage antistatique (fils de carbone intégrés)
- Capacité sac poussières : 50 l
- Témoin lumineux alerte colmatage
- Option Kit antistatique
- Dimensions : 55X60X92
- Poids à vide : 16 kg
- Longueur/diamètre flexible : 5 m vert indéchirable à mémoire de forme/ 40 mm
- Longueur câble électrique : 8 m
- Panier porte accessoires de série

Accessoires :
- Diamètre 40 mm : brosse ronde, suceur biseauté large, suceur réducteur
- Diamètre 40 > 32 mm : adaptateur pour montage des accessoires directement sur la poignée, 2 tubes métal avec surmoulage de protection anti-chocs en polypropylène, poignée avec réglage débit d'air.

- **Nombre de moteurs :** 2
- **Capacité (litres) :** 60
- **Puissance absorbée (watt) :** 2400

GISS

Référence	NET € HT
A860633	449,00

50 000 articles référencés pour répondre à vos besoins

fi13_all_7150601_QNv2.indd 604 20/07/13 22:56

Aspirateur eau et poussières 27 litres R2D-271EPS

- 1500 W
- 1 moteur de 1 étage - Collecteur céramique
- Tension : mono 230V
- Protection : IP X4
- Cuve en polypropylène 27 litres
- Débit air : 205 m3/h
- Dépression : 21 Kpa
- Niveau filtration : 10 microns
- Filtre conique antibactérien et surfiltre anticolmatage antistatique (fils de carbone intégrés)
- Capacité sac poussières : 20 l
- Dimensions : 38X38X72
- Poids à vide : 9 kg
- Longueur/diamètre flexible : 2 m noir indéchirable/36 mm
- Longueur câble électrique : 8 m

Accessoires :
- Diamètre 36 mm : Suceur brosse à roulettes (poussières)/suceur à lèvres (liquides), brosse ronde, suceur biseauté large X 2 tubes avec surmoulage de protection anti-chocs, poignée avec réglage débit d'air.

Nombre de moteurs	Capacité (litres)	Puissance absorbée (watt)	Référence	NET € HT
1	27	1500	A860634	162,00

Aspirateur eau et poussières 27 litres R2D-271EPX

- 1200 W (technologie dite moteur froid)
- 1 moteur de 2 étages - Collecteur céramique
- Tension : mono 230V
- Protection : IP X4
- Cuve inox 27 litres
- Débit air : 205 m3/h
- Dépression : 21 Kpa
- Niveau filtration : 10 microns
- Filtre conique antibactérien et surfiltre anticolmatage antistatique (fils de carbone intégrés)
- Capacité sac poussières : 20 l
- Témoin lumineux alerte colmatage
- Dimensions : 38X38X72
- Poids à vide : 9,5 kg
- Longueur/diamètre flexible : 5 m vert indéchirable à mémoire de forme/ 36mm
- Longueur câble électrique : 8 m
- Chariot de rangement des accessoires intégré

Accessoires :
- Diamètre 36 mm : Suceur brosse à roulettes (poussières)/suceur à lèvres (liquides), brosse ronde, suceur biseauté large X 2 tubes avec surmoulage de protection antichocs en polypropylène, poignée avec réglage débit d'air.

Nombre de moteurs	Capacité (litres)	Puissance absorbée (watt)	Référence	NET € HT
1	27	1200	A860635	205,00

Aspirateur eau et poussières 33 litres R2D-331EPXI

- 1400 W (technologie dite moteur froid)
- 1 moteur de 2 étages - collecteur céramique
- Tension : mono 230V
- Protection : IP X4
- Cuve en inox amagnétique de 33 litres
- Débit air : 200 m3/h
- Dépression : 23 Kpa
- Niveau de filtration : 10 microns
- Capacité sac poussières : 27 l
- Filtre conique antibactérien et surfiltre anticolmatage antistatique (fils de carbone intégrés)
- Témoin lumineux alerte colmatage
- Dimensions : 38X38X72
- Poids à vide : 11 kg
- Longueur/diamètre de flexible : 5 m vert indéchirable à mémoire de forme/ 40 mm
- Longueur du câble électrique : 8m
- Prise asservissement outils électriques avec prise de 2600W
- Position II : aspiration asservie à l'outillage connecté
- Déclenchement automatique aspirateur
- Servante pour outillage/plateau intégré - position parking

Accessoires :
- Diamètre 36 mm : 2 suceurs (poussières + eau) , brosse ronde, suceur biseauté, 2 tubes rallonges en métal surmoulé plastique, adaptateur multi diamètre pour connexion outils, poignée.

Nombre de moteurs	Capacité (litres)	Puissance absorbée (watt)	Référence	NET € HT
1	33	1400	A860637	329,00

Aspirateur eau et poussière 33 litres R2D-331EPX Silenzio

- 1200 W (technologie moteur froid)
- 1 moteur de 2 étages - collecteur céramique
- Tension : mono 230V
- Protection : IP X4
- Cuve inox 33 litres
- Débit air : 205 m3/h
- Dépression : 21 Kpa
- Capacité sac poussières : 30 l
- Niveau de filtration : 10 microns
- Filtre conique antibactérien et surfiltre anticolmatage antistatique (fils de carbone intégrés)
- Témoin lumineux alerte colmatage
- Option kit antistatique
- Dimensions : 38X38X72
- Poids à vide : 9,5 kg
- Longueur/diamètre du flexible : 5 m vert indéchirable à mémoire de forme/ 40 mm
- Longueur du câble électrique : 8 m
- Chariot de rangement des accessoires intégré

Accessoires :
- Diamètre 40 mm : suceur brosse à roulettes (poussières)/ suceur à lèvres (liquides), brosse ronde, suceur biseauté large, manchon réducteur
- Diamètre 40>36 mm : 2 tubes métal avec surmoulage de protection antichocs en polypropylène, poignée avec réglage débit d'air

Nombre de moteurs	Capacité (litres)	Puissance absorbée (watt)	Référence	NET € HT
1	33	1200	A860636	259,00

Aspirateur eau et poussières 37 litres R2D-371EPX Silenzio

- 1200 W (technologie dite moteur froid)
- 1 moteur de 2 étages - Collecteur céramique
- Tension : mono 230V
- Protection : IP X4
- Cuve polypropylène 37 litres
- Débit air : 205 m3/h
- Dépression : 21 Kpa
- Niveau filtration : 10 microns
- Filtre conique antibactérien et surfiltre anticolmatage antistatique (fils de carbone intégrés)
- Capacité sac poussières : 30 l
- Témoin lumineux alerte colmatage
- Dimensions : 38X38X72
- Poids à vide : 10 kg
- Longueur/diamètre de flexible : 5 m vert indéchirable à mémoire de forme/ 40 mm
- Longueur de câble électrique : 8 m
- Chariot de rangement des accessoires intégré

Accessoires :
- Diamètre 40 mm : Suceur brosse à roulettes (poussières)/ suceur à lèvres (liquides), brosse ronde, suceur biseauté large, manchon réducteur.
- Diamètre 40 >36 mm : 2 tubes métal avec surmoulage de protection antichocs en polypropylène, poignée avec réglage débit d'air.

Nombre de moteurs	Capacité (litres)	Puissance absorbée (watt)	Référence	NET € HT
1	37	1200	A860638	229,00

Aspirateur eau et poussières 73 litres R2D-733EPMX

- 1200 W (technologie dite moteur froid)
- 1 Cuve inox 73 litres basculante
- 3 moteurs de 2 étages - Collecteur céramique
- Tension : mono 230V
- Protection : IP X4
- Débit air : 690 m3/h
- Dépression : 21 Kpa
- Capacité sac poussières : 60 l
- Niveau de filtration : 10 microns
- Filtre conique antibactérien et surfiltre anticolmatage antistatique (fils de carbone intégrés)
- Témoin lumineux alerte colmatage
- Option Kit antistatique
- Dimensions : 59X60X95
- Poids à vide : 22 kg
- Longueur/diamètre de flexible : 5 m vert indéchirable à mémoire de forme/ 40 mm
- Longueur du câble électrique : 8 m

Accessoires :
- Diamètre 40 mm : brosse ronde, suceur biseauté large, suceur réducteur
- Diamètre 40 > 36 mm : adaptateur pour montage des accessoires directement sur la poignée, 2 tubes métal avec surmoulage de protection antichocs en polypropylène, poignée avec réglage débit d'air

Nombre de moteurs	Capacité (litres)	Puissance absorbée (watt)	Référence	NET € HT
3	73	3600	A860639	579,00

fi13_all_7150601_QNv2.indd 606 20/07/13 22:56

Kit GIX 2 tubes chromés +Suceur

Diamètre 36 mm

GISS

Référence	NET € HT
A860640	28,80

Flexible pour aspirateur GISS

- Avec adaptateur.
- Noir.

GISS

Modèle	Longueur (m)	Référence	NET € HT
	2,5	A860641	33,20
AA 2739	5	A860642	44,65
AA 2740	10	A860643	94,80

Sac papier aspirateur GISS 1

Livré par 10
Pour références aspirateurs GISS : 787607 - 839942 - 839944

GISS

Référence	NET € HT
A860644	14,50

Sac papier aspirateur GISS 2

Livré par 10
Pour références aspirateurs GISS : 787609 - 787615 - 839946 - 839948 - 839952 - 839950 - 839927

GISS

Référence	NET € HT
A860645	21,95

Sac papier aspirateur GISS 3

Livré par 10
Pour références aspirateurs GISS : 787611 - 787613 - 787617 - 839954 -839929

GISS

Référence	NET € HT
A860646	60,00

Tubes droit alu+plastique diamètre 36 50 cm

Pour références GISS : 839942 - 839946 - 839948 - 839927

GISS

Référence	NET € HT
A860647	8,60

Tube alu+plastique diamètre 38 50 cm

Pour références GISS : 839952 - 839950 - 839954 - 839929

GISS

Référence	NET € HT
A860648	9,30

Canne télescopique diamètre 36

Pour références GISS : 839944

GISS

Référence	NET € HT
A860649	33,20

OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT

fi13_all_7150601_QNv2.indd 607 20/07/13 22:56

ACCESSOIRES ASPIRATEURS

Suceur strip diamètre 36

Pour références GISS : 839942 - 839946 - 839948 - 839927

GISS

Référence	NET € HT
A860650	13,80

Coude plastique diamètre 38

Pour références GISS : 839952 - 839950 - 839954 - 839929

GISS

Référence	NET € HT
A860651	8,95

Flexible diamètre 36 complet 2M + 1 terminal noir

Pour références GISS : 839942 - 839946

GISS

Référence	NET € HT
A860652	19,50

Flexible Ø 36 vert L2m + 1 TERMINAL

Pour références GISS : 839944

GISS

Référence	NET € HT
A860653	19,50

Flexible Ø 36 vert L 5m + 1 terminal

Pour références GISS : 839948 - 839927

GISS

Référence	NET € HT
A860654	55,00

Flexible Ø 38 vert L 5m complet + 2 terminaux

Pour références GISS : 839952 - 839950 -839954 - 839929

GISS

Référence	NET € HT
A860655	64,00

BALAYEUSE

Balayeuse manuelle FLOORTEC 480 M

- Double balais.
- Balais latéraux réglables individuellement.
- Ergonomique avec une poignée couverte de softgrip.
- Vitesse de travail 4 km/h.
- Poids : 16 kg.

- **Dimension (LxlxH) (cm) :** 1300 x 820 x 1030
- **Largeur de travail (mm) :** 840
- **Rendement théorique (m²/h) :** 3360

ALTO works for you

Référence	€ HT
A860656	634,10

Laveuse à batterie SCRUBTEC 337

- Capot d'aspiration transparent
- Chargement des lamelles sans outil
- changement de la brosse sans outil
- Faible niveau sonore
- Poignée ergonomique, ajustable et repliable pour une position de travail optimale
- Extrême compacte
- Réservoirs amovibles simples à remplir, vider et nettoyer
- Machine facile à transporter et à stocker
- Grande poignée de transport sur les réservoirs
- Utilisable dans les endroits sans prise électrique
- Système à double réservoirs
- Livrée prête à l'emploi

- **Dimension (LxlxH) (cm) :** 730x470x550
- **Largeur de travail (mm) :** 370
- **Rendement théorique (m²/h) :** 1480/890
- **Vitesse rotation (tr/mm) :** 140

ALTO works for you

Référence	€ HT
A860657	4 906,40

OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT

fi13_all_7150601_QNv2.indd 608 20/07/13 22:56

NETTOYEURS HP

NETTOYEUR HP EAU FROIDE

Nettoyeur haute pression eau froide 160 TST

- Conçu pour toutes vos opérations de nettoyage, même extrêmes.
- Nettoie et décrasse efficacement.
- Garantie 3 ans.
- Pression : 160 Bars
- Moteur / Puissance / ampérage : 230V (50Hz) - 3000W (absorbée).
- Arrêt automatique : Oui, au relâchage gâchette.
- Dimensions (LxlxH) cm : 46x35x93
- Poids (sans détergent) : 25 kg
- Enrouleur : 12 m de flexible.
- Enrouleur avec poignée rétractable : Oui.
- Filtre à eau : Oui.
- Rotabuse : Oui.
- Lance double voies HP/BP : Oui.
- Lance turbo à crayon céramique : Oui.
- Réservoir détergent : Oui - 2 bidons de 1,5 L
- Bouton de réglage des 2 détergents : Oui.

GISS

Pression de service (bar)	Référence	NET € HT
Réglable de 50 à 150	A860658	559,00

Nettoyeur eau froide HD6/15 C+

- Poignée Easy Press avec grip de confort, stop-total, buse triple, lance inox pivotante, rotabuse.
- Régulation en continu de la pression sur l'appareil.
- Guidon télescopique.
- Système anti-vrillage breveté.
- Espace de rangement des accessoires incorporés.
- Polyvalent dans tous les besoins de nettoyage.
- Monophasé, maniable, pratique et polyvalent.
- Pompe axiale à 3 pistons céramique.
- **Débit (l/h) :** 230-560
- **Dimension (LxlxH) (mm) :** 360x925x375
- **Pression de service (bar) :** 30-150

KÄRCHER®

Référence	€ HT
A860659	1 347,38

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE

Nettoyeur eau chaude Neptune 2-26

- Le nouveau NEPTUNE 2 est robuste, mobile et la maintenance facilitée.
- Il est utile pour un usage intensif jusqu'à 2 h/jour.
- Ces nettoyeurs eau chaude ont une capacité importante de lavage et de dégraissage.
- L'"EcoPower" pour des chaudières à haut rendement et à très faible émissions polluantes.
- Châssis tubulaire avec poignée de transport
- Chaudière ECOPOWER 44 kW très hautes performances
- Sonde de sécurité surchauffe des gaz d'échappement en sortie de chaudière et cellule manque flamme brûleur
- Enrouleur équipé 15 m de flexible HP
- Double support pour lances
- Système détergent "SDR" : réglage % détergent et auto rinçage continu du circuit
- Concept "Quick Service" : accès rapide et facile aux composants
- Réservoir détergent amovible 5 litres
- Réservoir FIOUL de 17 litres
- Roue grand diamètre pour plus de mobilité
- Nombreuses options disponibles
- Température 80/150 c°

ALTO works for you

Tension	Débit (l/h)	Dimension (LxlxH) (mm)	Pression de service (bar)	Référence	€ HT
230v mono	600/530	607x688x1000	20 à 145 b	A860660	3 857,80

ACCESSOIRES

Savon nettoyant dégraissant

- Savon nettoyant dégraissant pour Nettoyeur Haute Pression.
- Produit sur base aqueuse, concentré.
- Permet le dégraissage et la remise en état de tous types de matériels et supports.
- Produit détergent.
- Ne contient ni solvant, ni acide.

Contenance (l)	Référence	NET € HT
20	A860661	75,00

fi13_all_7150601_QNv2.indd 609 20/07/13 22:56

Savon nettoyant dégraissant

- Savon nettoyant dégraissant pour Nettoyeur Haute Pression.
- Produit sur base aqueuse, concentré.
- Permet le dégraissage et la remise en état de tous types de matériels et supports.
- Produit détergent.
- Ne contient ni solvant, ni acide.

GISS

Contenance (l)	Référence	NET € HT
220	A860662	699,00

Buse canalisation

- Buse inox 3 rétrojets
- Diamètre 15 mm
- Calibre 040
- Section Jet 3x0,75.

GISS

Référence	NET € HT
A860665	14,80

Déboucheur canalisation

- Longueur : 10 m.
- Filetage buse : 1/8''.
- Pression max : 200 bars.
- Débit max : 30 L / min.

GISS

Référence	NET € HT
A860663	59,90

Brosse rotative

- Longueur : 700 mm.
- Pression max : 30 Bars.
- Débit max : 30 L / min.
- Temp max : 60°C.

GISS

Référence	NET € HT
A860666	114,50

Canon à mousse

- Pression max : 220 Bars.
- Débit max : 25 L / min.
- Temp max : 90°C.
- Poids : 480 gr.
- Pour application de détergents agressifs et mousse.

GISS

Référence	NET € HT
A860664	198,50

Balai brosse

- Longueur : 700 mm.
- Pression max : 30 Bars.
- Débit max : 30 L / min.
- Temp max : 60°C.

GISS

Référence	NET € HT
A860667	68,50

Vous ne trouvez pas un produit ? Consultez-nous !

fi13_all_7150601_QNv2.indd 610 20/07/13 22:56

POINT INFO

Expert en solutions de nettoyage

Pour les professionnels exigeants

Leader mondial en matériels de nettoyage, Kärcher® propose des solutions dédiées aux professionnels de l'industrie, dans le plus strict respect des problématiques de nettoyage de sols et de surfaces. Ancrées dans une démarche de développement éco-responsable, les technologies les plus innovantes rivalisent pour offrir toujours plus de performance et de robustesse.

KÄRCHER®

makes a difference*

* Faites la différence

www.karcher.fr

POINT INFO

Gamme NHP eau chaude neptune

Gamme aspirateur eau, poussieres, poussieres dangereuse, nocives et explosives (m / h / atex zone 22)

NOUS CONSULTER

ALTO

works for you

fi13_all_7150601_QNv2.indd 611 20/07/13 22:56

GROUPES ELECTROGENES

Groupe électrogène PERFORM 3000

- Moteur professionnel essence 4 temps KOHLER 230 V.
- Sécurité d'huile.
- Châssis compact avec bandeaux anti-chocs, poignées grip ergonomiques, plots de maintien au sol.
- Pour usage fréquent et intensif sur chantier.
- Garantie 3 ans.

- **Puissance (W) :** Maxi : 3kW - 3,75 kVA
- **Poids (kg) :** 43
- **Autonomie (heure) :** 3.2

SDMO

Référence	€ HT
A860668	954,38

Groupe électrogène INTENS HX 4000

Pour des chantiers intensifs dans des conditions difficiles.

- Châssis robuste et compact
- Moteur professionnel Honda OHV GX 270 4 temps
- Sécurité d'huile/Disjoncteur thermique
- Alternateur : 2 prises 230V
- Réservoir essence : 6 l. Consommation 1,9 l/h
- Garantie : 1 an.

- **Puissance (W) :** 4000
- **Niveau sonore (LWA) :** 97
- **Dimensions (mm) :** 710x570x490
- **Poids (kg) :** 56
- **Autonomie (heure) :** 3.2

SDMO

Référence	€ HT
A712470	1 451,27

Groupe électrogène INTENS HX3000

Pour des chantiers intensifs dans des conditions difficiles.

- Châssis robuste et compact.
- Moteur professionnel Honda OHV GX 200 4 temps.
- Sécurité d'huile/Disjoncteur thermique.
- Alternateur : 2 prises 230 Volts.
- Réservoir essence : 3,6 l. Consommation 1,3 l/h.
- Garantie : 3 ans.

- **Puissance (W) :** 3000
- **Niveau sonore (LWA) :** 95
- **Dimensions (mm) :** 590x460x430
- **Poids (kg) :** 41
- **Autonomie (heure) :** 2.7

SDMO

Référence	€ HT
A712468	1 104,22

Groupe électrogène INTENS HX 6000

Durabilité et robustesse exceptionnelles.

- Moteur professionnel essence 4 temps HONDA, 230 V.
- Sécurité d'huile.
- Châssis robuste et compact.
- Pour usage fréquent et intensif sur chantier.
- Garantie 3 ans.

- **Niveau sonore (LWA) :** 97
- **Dimension (LxlxH) (mm) :** 77x57x59
- **Poids (kg) :** 79
- **Contenance du réservoir (L) :** 6.10
- **Autonomie (heure) :** 2.44

SDMO

Référence	€ HT
A860669	2 092,79

ACCESSOIRES

Kit de transport pour groupe électrogène

Pour faciliter la manutention.

Brancards, roues increvables de 260 mm de diamètre.

Type	Référence	€ HT
pour groupe type HX jusqu'a 6 KW	A860670	139,11
pour groupe type perform inferieur ou égal à 6 KW	A860671	139,11

Prix € HT conseillés, modifiables sans préavis

fi13_all_7150601_QNv2.indd 612 20/07/13 22:56

Générateur d'air chaud

- Générateur mobile et compacte à infrarouge
- Diesel et pétrole blanc
- Facile à placer grâce à son poids léger
- Sa poignée le rend très mobile
- Inodore grâce au système de combustion à infrarouge déposé, garantissant une combustion complète
- Convient aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur pour chauffer, sécher et mettre hors gel
- Protégé contre la surchauffe grâce à un contrôle de la flamme par cellule photoélectrique incorporée
- Sa carrosserie en acier inoxydable lui confère une grande longévité
- Réservoir de carburant incorporé avec indicateur de niveau
- Interrupteur on/off, sans thermostat

- **Alimentation électrique (V/Hz) :** 230/50

Puissance calorifique maxi (KW)	Puissance calorifique maxi (Kcal/H)	Capacité du réservoir (l)	Référence	€ HT
20,509	17,500	14,40	A860794	1 067,00
36,600	31,250	60,50	A860795	2 789,42

Chauffage radiant électrique

- LE TS3J est un générateur portable de rayonnement infrarouge fonctionnant sur une alimentation électrique de 230 V monophasé.
- Ce rayonnement a la propriété de n'être perçu que par les personnes et les objets, sans dispersion dans l'air.
- Permettant ainsi de chauffer de façon très efficace das postes ou des zones de travail dans de grand volumes, sur les marchés, les chantiers et les ateliers.
- Il est simple d'utilisation, ultra léger et compact.
- Il possède un bon rapport Prix/performances.
- Il dispose d'une sécurité anti-renversement qui stoppe immédiatement le fonctionnement de l'appareil en cas de chute ou d'inclinaison excessive.

- **Puissance calorifique maxi (KW) :** 2.4
- **Puissance calorifique maxi (Kcal/H) :** 2060
- **Alimentation électrique (V/Hz) :** 230/50

SOVELOR

Référence	€ HT
A860676	398,20

Chauffage radiant au gaz propane

- Chauffage d'appoint, de poste de travail, séchage.
- Pour local industriel, chantier, garage, atelier, local domestique, marché, bâtiment agricole…
- Pour une utilisation en plein air ou dans un local professionnel.
- Faible encombrement, silencieux, économique.
- Se déplace facilement.
- Allumeur Piezo intégré.
- Support de fixation orientable, tuyau de gaz avec connexion, détendeur gaz, grille de protection, allumeur piezo électrique.
- Puissance calorifique maxi : 4170 W/h.
- Surface chauffé (m²) : 1 à 2
- Dimensions (LxlxH) (mm) : 380 x 350 x 125

SOVELOR

Poids (kg)	Modèle	Référence	€ HT
2,5	SOLOR 4200 CA/P	A860672	138,38

Chauffage mobile électrique air pulsé

- Fonctionne exclusivement sur une alimentation électrique
- Ne dégage ni odeur ni gaz de combustion
- Thermostat d'ambiance intégré pour un fonctionnement automatique
- Puissance réglable – Fonction ventilation seule
- Peut être utilisé dans les locaux fermés, les zones confinées, les sous-sol ainsi que dans les locaux ou la présence d'une flamme est indésirable
- Dimensions : 410X285X315 mm
- Livré avec cordon électrique et prise.

- **Puissance calorifique maxi (KW) :** 3.3
- **Ampérage (A) :** 14,3
- **Poids (kg) :** 8,6
- **Débit d'air (m3/H) :** 360
- **Alimentation électrique (V/Hz) :** 230/50 Monophasé
- **Modèle :** C3

SOVELOR

Référence	€ HT
A833759	332,05

Chauffage air pulsé gaz propane

- Fonctionne sur bouteille gaz propane 13 ou 35 kg ou sur citerne.
- Carrosserie inox.
- Léger et facile d'utilisation.
- Mise en marche instantanée et chaleur immédiate.
- Allumage manuel par piezo électrique.
- Pour chauffer, sécher ou dégeler.
- Utilisation en extérieur ou dans des locaux aérés, ateliers, chantiers, agriculture.
- Chauffage air pulsé à combustion directe.
- Volume chauffé : 150 à 800 m3 .
- Dimensions : L 505 x l 277 x h 511 mm.

- **Puissance électrique (W) :** 1500 à 31 400
- **Poids (kg) :** 11
- **Débit d'air (m3/H) :** 1100
- **Alimentation électrique (V/Hz) :** 230

SOVELOR

Référence	€ HT
A860674	519,64

Chauffage air pulsé mobile au fuel

- Chauffage air pulsé à combustion directe.
- Mise en marche instantanée et chaleur immédiate.
- Alimentation électrique 230 V.
- Pour chauffer, sécher, dégeler.
- S'utilise en extérieur ou dans des locaux fermés aérés ou bien ventilés.
- Fiable et performant.
- Economique.
- Léger et maniable.
- Faible maintenance requise.
- Fonctionne dans les conditions les plus difficiles.
- Prise de raccordement pour thermostat d'ambiance.
- Volume chauffé : 300 à 700 m³
- Appareil équipé de roues.

- **Poids (kg) :** 25
- **Alimentation électrique (V/Hz) :** 230/50

SOVELOR

Référence	€ HT
A860675	1 288,30

POINT INFO

large gamme de chauffages mobiles, fixes, suspendus. > NOUS CONSULTER

SOVELOR

Touret à meuler TM150 monophasé

- Corps en fonte d'acier
- Montage sur roulement à billes étanche auto-lubrifiés
- Interrupteur à bobine à manque de tension
- Ecrans de protection en polycarbonate
- Protection thermique automatique interne au moteur
- Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
- Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule
- Dimensions : P 210 x H 260 x L 465 mm
- ø des meules : 150 x 25 x 32 mm
- Vitesse de rotation 2800 trs/min
- Alimentation 230 V
- Puissance moteur 0,52 kw
- Poids 15,5 kg

Diamètre (mm)	Poids (kg)	Référence	€ HT
150x25x32	15,5	A860677	351,09

Touret à meuler TM200MB monophasé

- Touret meule/bande diamètre 200 mm.
- Corps en fonte.
- Montage sur roulements à billes auto-lubrifiés.
- Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières.
- Carter de la bande orientable de 0° à 90° pour travail horizontal ou vertical.
- Gamme atelier.
- Protection thermique, interrupteur à manque de tension, écran de protection en polycarbonate.
- Livré avec 1 meule et 1 bande.

Diamètre (mm)	Dimension (mm)	Dimension de la bande(mm)	Vitesse de rotation (tr/mn)	Puissance (kW)	Tension (V)	Poids (kg)	Modèle	Référence	€ HT
200	meule : 200x30x32	910x100	2800	0,9	230 mono	30,5	TM200MB	A860678	978,26

Touret à meuler TM200 monophasé

- Montage sur roulements à billes auto-lubrifiés.
- Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières.
- Espace entre la meule et le carter inférieur 5 mm.
- Pare étincelles et porte-outils réglable à 2 mm de la meule.
- Livré avec 2 meules.
- Gamme atelier.

Dimension (mm)	Vitesse de rotation (tr/mn)	Puissance (kW)	Tension (V)	Poids (kg)	Référence	€ HT
brosse : 200x25x32	2800	0,9	230 mono	27,5	A860679	458,13

Socle S2 pour touret série TM

Touret à meuler

Modèle	Référence	€ HT
S2	A860680	167,53

Touret à meuler 404 monophasé

- Touret Professionnel Expert FEMI 404
- Machine pour les opérations de rodage ou l'affutage d'outils sur tous les types de métaux
- Meule 150 x 20 x 16 mm

Diamètre (mm)	Vitesse de rotation (tr/mn)	Puissance (kW)	Poids (kg)	Référence	€ HT
meules : 150	2800	370	10	A860681	486,89

TOURETS

Touret à meuler 405 monophasé

- Touret Professionnel Expert FEMI 405
- Machine pour les opérations de rodage ou l'affutage d'outils sur tous les types de métaux
- Meule 200 x 20 x 16 mm

- **Diamètre (mm) :** meules : 200
- **Vitesse de rotation (tr/mn) :** 2800
- **Puissance (kW) :** 500
- **Poids (kg) :** 15

Référence	€ HT
A860682	506,34

Touret à meuler 425 combiné meule monophasé

- Touret Professionnel Expert FEMI 425
- Machine pour les opérations de rodage ou l'affutage d'outils sur tous les types de métaux
- Monophasé
- Meule 200 x 20 x 16 mm
- Brosse 150x20x16 mm

- **Diamètre (mm) :** meules : 200/150
- **Vitesse de rotation (tr/mn) :** 2800
- **Puissance (kW) :** 500
- **Poids (kg) :** 15

Référence	€ HT
A860683	566,64

SCIE A RUBAN

Scie à ruban SR150MV avec socle

- Légère et compacte.
- Archet en fonte aluminium.
- Archet pivotant pour coupes à 45° à gauche.
- Guides ruban équipés de roulements.
- Ressort de rappel d'archet.
- Poignée interrupteur gâchette réglable.
- Réglage manuel de la tension de ruban.
- Variateur de vitesse électronique.
- Étau à serrage rapide.
- Arrêt de type coup de poing à accrochage.
- Protection du moteur par disjoncteur thermique.
- Vitesse de défilement 25/75 m/min
- Alimentation 230 V mono.
- Puissance moteur 0,45 Kw
- Dimensions P 920 x H 1520 x L 470 mm

Capacités de coupes

- Tube rond coupe à 90° 120 mm
- Tube rond coupe à 45° G 90 mm
- Tube carré coupe à 90° 120 mm
- Tube carré coupe à 45° G 90 mm
- Tube rectangulaire coupe à 90° 100 x 150 mm
- Tube rectangulaire coupe à 45° G 90 x 95 mm
- Ouverture de l'étau 180 mm

Machine stationnaire travail du métal

SIDAMO

Dimension du ruban (mm)	Poids (kg)	Référence	€ HT
1550x13x0.6	23	A860684	1 416,49

Scie à ruban 780XL

- Alimentation : 230 Volts
- Plus grande capacité de coupe D 105 mm
- Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche
- Tendeur de lame d'utilisation pratique
- Moteur puissant 850 Watt, deux vitesses avec commutateur électronique
- Fonction antidémarrage de sécurité
- Coupe sans lubrification
- Dispositif de blocage pour un transport aisé

- Signalétique distinctif d'utilisation dont les paramètres de coupe
- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 500 mm)
- Kit de rechange de feutre nettoyant de lame
- Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur
- Dispositif kit plan de travail pour utilisation en scie verticale

Capacités de coupe :

- rectangle : à 0° = 105x93 mm, à 45° = 70x60 mm
- rond : à 0° = 105 mm, à 45° = 72 mm
- carré : à 0° = 102x102 mm, à 45° = 68x68 mm

Dimensions	Dimension du ruban (mm)	Référence	€ HT
730x390x500	1335x13x0.65	A860847	680,32

Lame pour scie à ruban 780XL

- Lames bimétalliques au cobalt M42 pour une grande performance de coupe et pour le travail à sec
- Haute résistance, efficacité, autant sur matériaux pleins que sur profilés
- Dimensions : 1335 x 13 x 0.65

Référence	€ HT
A860843	54,00

Scie à ruban 1440 Femi 784XL

- Capacité de coupe maximum des pièces
Rectangle : à 0° = 120x115 mm, à 45° = 85x70 mm
Rond : à 0° = 120 mm, à 45° = 85 mm
Carré : à 0° = 119x119 mm, à 45° = 80x80 mm
- Nouveau tendeur de lame par friction pour le contrôle et le réglage de la tension correcte de la lame (breveté)
- Coupe sans lubrification
- Angle de coupe réglable de 0° jusqu'à 45° gauche
- Puissant moteur universel 1200 Watt
- Régulateur électronique de vitesse "Constant Speed" avec limiteur ampèremétrique et protection thermique
- Poignée avec soft-grip
- Fonction anti-démarrage de sécurité
- Étau professionnel avec guide en queue d'aronde
- Guide lame coulissant avant
- Dispositif de blocage pour un transport aisé
- Poids seulement 17 kg : facilement transportable

Équipement de série :
- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série
- Outil pour le changement de la lame
- Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur

Dimensions	Dimension du ruban (mm)	Référence	€ HT
900x400x520	1440x13x0.65	A860841	1 208,61

Scie à ruban 1440, NG 120XL , série professionnelle FEMI

- Réduction des temps de coupe jusqu'à 60% par rapport à une scie traditionnelle grâce au sens de rotation de la lame inversé
- Nouveau tendeur de lame par friction pour le contrôle et le réglage de la tension correcte de la lame (breveté)
- Coupe sans lubrification
- Angle de coupe réglable de 0° à 60° gauche avec blocage rapide pour les positions 45° et 60°
- Puissant moteur 1200Watt doté d'un régulateur électronique de vitesse "Constant Speed" avec limitateur ampèremétre et protection thermique
- Fonction anti-démarrage de sécurité
- Double guide lame coulissant avant et arrière
- Dispositif de blocage pour un transport aisé
- Poignée ergonomique
- Moteur : 1300 WATT
- Rotation : 35/80 t/min
- Encombrement : 900x400x520
- Poids : 18 kg

Capacités de coupe :
- Rectangle : à 0° = 102x102 mm, à 45° = 78x78 mm, à 60° = 50x43 mm
- Rond : à 0° = 120 mm, à 45° = 80 mm, à 60° = 50 mm
- Carré : à 0° = 112x112 mm, à 45° = 78x78 mm, à 60° = 48x48 mm

Dimension du ruban (mm)	Référence	€ HT
1440x13x0.65	A860842	1 576,55

Lame pour scie à ruban 784XL et NG120XL

- Lames spécifiques, idéales pour une utilisation sur les scies à ruban NG SYSTEM
- Lames bimétalliques au cobalt M42 pour une grande performance de coupe et pour le travail à sec
- Haute résistance, efficacité, autant sur matériaux pleins que sur profilés
- Dimensions : 1735 x 13 x 0.9

Dimension du ruban (mm)	Référence	€ HT
1440x13x0.65	A860845	54,81

Scie à ruban 1750, NG 160, série professionnelle FEMI

Réduction des temps de coupe de 40% par rapport à une scie traditionnelle grâce au sens de rotation de la lame inversé ("NG SYSTEM")

- Nouveau système de tension de la lame par friction, permettant un réglage précis et un contrôle facile (breveté)
- Coupe sans lubrification
- Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche
- Base avec étau à glissement rapide intégré
- Puissant moteur monophasé (2000 Watt) doté d'un régulateur électronique de vitesse "Constant Speed" avec limiteur ampèremétrique et protection thermique
- Fonction anti-démarrage de sécurité
- Poignée ergonomique
- Facile à transporter
- Protection de la lame avec micro-interrupteur de sécurité
- Changement de la lame rapide et sans outil

Équipement de série :
- Boutée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 500 mm)
- Poignées de transport
- Filtre anti-parasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur
- 2000 Watt
- Z/I": 6/10
- Mt/min: 35/80
- Longueur x largeur x hauteur: 1000 x 390 x 570
- 35 kg

Capacités de coupe :
- rectangle : à 0° = 160x140 mm, à 45° = 120x100 mm
- rond : à 0° = 150 mm, à 45° = 100 mm
- carré : à 0° = 150x150 mm, à 45° = 100x100 mm

Dimension du ruban (mm)	Référence	€ HT
1735x13x0.9	A860839	2 288,18

Lame pour scie à ruban NG160

- Lames spécifiques, idéales pour une utilisation sur les scies à ruban NG SYSTEM
- Lames bimétalliques au cobalt M42 pour une grande performance de coupe et pour le travail à sec
- Haute résistance, efficacité, autant sur matériaux pleins que sur profilés
- Dimensions : 1735 x 13 x 0.9

Référence	€ HT
A860844	45,42

SCIE A RUBAN

Scie à ruban stationnaire Femi N266 DA XL

- Hauteur de la lame 27 mm
- Bras en fonte de grande robustesse
- Guide lame avant et arrière avec roulements et patins en Widia réglables
- Indicateur frontal angle de coupe
- Système hydraulique de réglage de la descente automatique
- Vitesse d'avance de coupe réglable
- Fonctionnement avec descente automatique ou manuel
- Angle de coupe réglable de 0° à 60° gauche avec dispositif d'arrêt rapide pour les positions 45°et 60°
- Étau à blocage rapide muni de mors moletés
- Tendeur de lame avec indicateur lumineux et micro-interrupteur de sécurité pour un contrôle maximum de la tension et du positionnement de la lame
- Micro-interrupteur de fin de coupe
- Cadre de commande à basse tension (24 Volt)
- Système complet de lubrification intégré et protégé à trois sorties avec double régulation du débit de liquide

Équipement de série :

- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 600 mm)
- Socle en acier avec coffre porte outils intégré
- Bande mobile pour protection contre les projections de lubrifiant

Capacités de coupe :

- rectangle : à 0° = 265x200 mm, à 45° = 200x160 mm, à 60° = 115x100 mm
- rond : à 0° = 225 mm, à 45° = 175 mm, à 60° = 110 mm
- carré : à 0° = 200x200 mm, à 45° = 170x170 mm, à 60° = 100x100 mm
- Poids : 305 kg
- Tension : 400V/Hz triphasé

Dimension du ruban (mm)	Référence	€ HT
2565x27x0.9	A860840	5 404,31

Lame pour sice à ruban N266DAXL

- Lames spécifiques, idéales pour une utilisation sur les scies à ruban NG SYSTEM
- Lames bimétalliques au cobalt M42 pour une grande performance de coupe et pour le travail à sec
- Haute résistance, efficacité, autant sur matériaux pleins que sur profilés
- Dimensions : 2565x27x0.9

Dimension du ruban (mm)	Référence	€ HT
2565x27x0.9	A860846	91,43

PERÇEUSE D'ÉTABLI

Perçeuse d'établi 22FE monophasé avec etau

- Perceuse à transmission par courroies crantées.
- Broche montée sur roulements à billes.
- Colonne en fonte aciérée.
- Table carrée inclinable jusqu'à 45°, avec récupérateur de liquide de coupe.
- Déplacement de la table par crémaillère.
- Affichage digital de la profondeur de perçage et laser de position de perçage.
- Éclairage à LED. Interrupteur marche / arrêt équipé d'une bobine à manque de tension, plus arrêt coup de poing.
- Capot poulie équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe.
- Mandrin auto-serrant de 1 à 16 mm.
- Perçage maxi : 22 mm
- Puissance moteur : 3/4 CV
- Vitesse : 240/2500 tr/min
- Distance maxi. broche-plateau : 360 mm
- Distance maxi. broche-Socle : 585 mm
- Distance maxi. foret-Colonne : 185 mm
- Course de broche : 90 mm
- Dimensions base 462 x 270 mm
- Dimensions colonne : 80 mm
- Dimensions plateau : Ø 310 mm

Poids : 74 kg
Dimensions : P 660 x H 980 x L 430 mm

Référence	€ HT
A860685	1 458,80

Perçeuse à colonne 32 mm

- Perceuse à colonne, machine de conception simple, robuste et précise, outil idéal pour travaux de perçage jusqu'à 32 mm.
- Fourreau de broche Ø 80 mm en acier rectifié et appairé avec l'alésage de la tête.
- Broche : CM 3
- Descente sensitive par pignon et crémaillère, sous action directe d'un cabestan 3 branches.
- Un ressort de rappel équilibre l'ensemble.
- Réglage de la profondeur de perçage par vernier circulaire avec roue libre.
- Changement de vitesse ultra rapide (moins de 10 secondes) tension courroie constante.
- Transmission par courroie type poly V permettant de transmettre le couple maximum.
- Perçage : 32 mm dans l'acier à 60kg.
- Table : rectangulaire en fonte : 370 x 270 mm.
- 2 rainures en Té
- Colonne : Ø 100 mm.
- Course du fourreau : 125 mm.
- Distance axe de broche-colonne : 235 mm.
- Distance maxi nez de broche-table : 773 mm
- Gamme de vitesses : 5 vitesses 245 – 440 – 740 – 1220 – 2200 t/mn
- Puissance moteur : 1,1 kW
- Poids : 270 kg.
- Dimensions : 1871 x 790 x 420 mm.

Référence	€ HT
A860749	6 474,47

Perceuse sur colonne 35CTE avec mandrin B18

- Bâti, tête et base en fonte aciérée, colonne en acier, transmission par courroies trapézoïdales.
- Broche montée sur roulements à billes.
- Table étau réversible avec déplacement par crémaillère.
- Dispositif de taraudage (maxi M16).
- Fournie en série avec arrosage, mandrin auto-serrant et attachement, éclairage 24 V.
- Broche : CM4
- Nombre de vitesse : 18
- Vitesse (tr/mn) : 115-1910
- Poids : 270 kg
- Dimensions : 840x1800x550

- **Puissance (kW) :** 1.8
- **Capacité de perçage (mm) :** 35
- **Course (mm) :** 140
- **Tension (V) :** 400
- **Modèle :** 35 CTE

SIDAMO

Référence	€ HT
A860686	5 863,68

Vous avez besoin d'une machine spécifique, n'hésitez pas à nous consulter

fi13_all_7150601_QNv2.indd 619 20/07/13 22:57